

Fiche Produit 08/04/2020

# TDLRB 65242BS FR/N



6.5 kgs, 1200 trs, A+++ -20% Moteur Induction ZEN, Ouverture douce du tambour Départ différé digital et indicateur de temps restant



non contractuelle

Photo 1

Programme 6ème Sens : Grâce à ses capteurs intelligents, le 6ème Sens adapte la durée du cycle et la qualité d'eau à la charge à laver, vous permettant d'économiser jusqu'à 50% d'eau, d'électricité et de temps \*\*



Ouverture douce et Accès Direct Tambour : Une ouverture du tambour d'une seule main, tout en douceur. Il offre davantage de sécurité et de praticité lors du chargement et du déchargement du linge. De plus, le retour du tambour vers le haut à la fin du cycle permet un chargement plus facile et plus pratique.



Un brassage intermittent en fin de cycle préserve la fraîcheur du linge



Option couleur 15°: Idéal pour les vêtements fragiles de couleur. Un lavage à 15° aussi efficace qu'à 40°  $\,$ 



Une technologie brevetée qui assure le niveau sonore le plus faible du marché: 49 dB(A) au lavage et 71 dB (A) à l'essorage

CARAC	TERIST	IQUES	PRINCIP	ALES

Capacité de chargement (kg)	6.5
Vitesse d'essorage (tours/min)	1200
Volume Tambour Inox (litres)	42
Programmateur intelligent 6ème sens	Oui
Indicateur de déroulement du cycle	BIG DIGIT
Moteur	Induction ZEN

## LABEL\*

LADEL	
Classe d'efficacité énergétique	A+++ -20%
Classe d'efficacité à l'essorage	Α
Consommation d'énergie (kWh /an - /cycle)	129
Consommation d'eau (Litres/an)	8800
Niveau d'émission sonore en lavage (dB)	51
Niveau d'émission sonore en essorage (dB)	72

# PROGRAMMES

Coton	Oui
Synthétique	Oui
Délicat	Oui
Magic	Oui
Eco 40-60	Oui
20°C	Oui
Chrono 30'	Oui
Hygiène	Oui
Aqua saver	Oui
Jeans	Oui
Couleurs	Oui
Laine	Oui
Essorage	Oui
Rinçage et Essorage	Oui

### OPTIONS ET TOUCHES

Départ/Pause	Oui
Départ différé Digital (24h) et indicateur du temps restar	ıt Oui
Rapide	Oui
Prélavage	Oui
Rinçage plus	Oui
Essorage	Oui
Freshcare	Oui
Favoris	-
Couleurs 15°	Oui
Annulation vidange	Oui
Sécurité enfant	Oui
Voyant Ouverture de porte	Oui
Voyant arrivée d'eau	Oui
Voyant nettoyage du filtre	Oui

EQUIPEMENTS	
Ouverture douce du tambour	Oui
Accès Direct Tambour	Oui
Pieds ajustables (2 avant + roulette)	Oui
Détecteur anti-mousse	Oui
Détecteur anti-balourd	Oui
Cuve polypropylène	Oui
Accès Direct à la pompe de vidange	En façade

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes en cm (HxLxP)	90x40x60
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP)	94x45x70
Poids (en kg) net / avec emballage	56/57
Puissance de chauffage (en watts)	2000
Alimentation électrique (V - Hz)	220-230 V - 50 Hz

Référence	12NC	EAN	Usine
TDLRB 65242BS FR/N	859991614150	8003437046643	POPRAD

<sup>\*\*</sup> Différence de consommation entre une charge minime (1 kg) et la charge maximale déclarée, sur le Programme Coton 60°C par exemple