

Lave-linge

Référence commerciale : VLT612E2

Capacité variable automatique: Oui

Capacité en kg (Catalogue): 6

Classe énergétique: A++

Ean code: 6133826008944

Vitesse d'essorage réglable: Réglable

Mode d'installation: Pose libre

Nombre de programmes: 17

Efficacité de lavage: A

Efficacité de l'essorage: B

Reconnaissance de la charge: Oui

Thermostat réglable: Par étapes

Type de chargement: Top

Vitesse maximum d'essorage: 1200

Les Plus produits

Express 39': Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une petite charge de linge peu sale.

Départ différé: Cette option permet de différer le cycle de lavage (de 1 à 19 heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Rinçage Plus: Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles!



Lave-linge

Esthétique & Programmes

Esthétique

Autres couleurs disponibles: 00 Couleur de la carrosserie: Blanc Couleur du bandeau: Blanc

Programmes

Arrêt cuve pleine: Oui

Autres touches en option: Repassage facile; Rinçage Net

Lavage à froid: Oui Lavage rapide: 25min Linge délicat soie: Oui Optimisation du lavage: Soin

Prélavage: Non Programme laine: Oui

Confort d'utilisation

Afficheur du déroulement du programme: Leds

Arrêt positionné: Oui

Options de départ différé: Oui Détection de mousse: Oui

Délai maximum de départ retardé (h): 19

Egouttage: Oui

Indicateur de fin de cycle: Leds Niveau sonore à l'essorage dbA: 79 Niveau sonore au lavage (dBA): 58

Rinçage +: Oui

Roulettes: Socle à roulettes

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions avec emballage en mm: 970X480X700 Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): 850X400X600

Type d'emballage: Film + PS standard

Hauteur avec top: 850
Hauteur sans top en mm: 00
Poids brut en (kg): 57.8
Poids net en kg: 53
Porte habillable: Non
Top amovible: 00

Installation

Fréquence Hz: 50 Fusible A: 10

Longueur du cordon électrique (cm): 145 Longueur tuyau alimentation eau en cm: 130 Longueur tuyau évacuation eau en cm: 135 Puissance totale W: 2250 Tension V: 220-240

Type de prise électrique: europa

Sécurités & Consommations

Sécurités

Anti pertes lessivielles: Oui Certificats de conformité: CE Détection anti-balourd: Oui

Système de protection de l'eau: Anti-Débordement

Consommations

Consommation d'eau annuelle en l: 9240 Consommation d'énergie annuelle en kWh: 173

Consommation eau (I): 50

Consommation d'énergie en kWh: 0.91 Durée du cycle Coton 60°C: 198

Structure

Alimentation eau chaude et froide: Non

Montage de la porte: Arrière Double porte: Couvercle

Matériau de la cuve: Polytenax + acier

Matériau du tambour: Inox Ouverture de la porte: Poignée Recirculation ACS: non Type de portillon: Standard

Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau froide

Volume du tambour (I): 42