

**Prenez soin de vos verres grâce à SoftGrips et SoftSpikes**

GlassCare permet de prendre soin des verres grâce aux SoftGrips, qui maintiennent délicatement vos verres à pied et aux SoftSpikes, qui protègent vos verres des chocs, tous deux présents dans le panier supérieur. Dans le panier inférieur, le GlassHolder garantit que même les grands verres à pied sont en sécurité.

Bénéfices et Caractéristiques**Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile grâce à SoftGrips et SoftSpikes**

Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.

**Tous vos couverts lavés en une fois avec MaxiFlex**

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir les couverts et les ustensiles de différentes formes et tailles. Qu'ils soient grands ou de forme particulière, vos ustensiles trouvent leur place facilement grâce au panier profond et aux séparateurs amovibles.

**QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable**

Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.



- Série 700 GlassCare Oui
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Cuve XXL (164L)
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: ExtraHygiene 70°C, XtraPower , GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Tiroir à couverts MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Contrôler votre lave-vaisselle connecté via votre smartphone.

Nos lave-vaisselles connectés permettent un lavage intelligent et durable de la vaisselle. Obtenez des conseils sur le programme adapté à votre charge et sélectionnez à quel moment lancer le cycle pour réduire les coûts énergétiques. L'application résume la consommation et fournit des informations sur la durabilité.

Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus. *Test externe réalisé par Swissatest (Rapport de test n° 20212029).

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Eclairage intérieur	Non
Type d'installation	Tout intégrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation de la porte d'habillage:	SmartFit	Efficacité de séchage E20	1.061
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Largeur (cm)	60	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Cuve en	Inox	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Cuve XXL	Oui	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Nombre de couverts	15	Poids brut/net (kg)	40.97 / 38.9
Indice de réparabilité	8.7	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	1,5-10
Connectivité	Oui	Fréquence (Hz)	50-60
Classe énergétique lavage	C	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	76	Water sensor	oui
Conso.énergétique / cycle	0.757	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	11	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	42	Volts	200-240
Durée du programme ECO (H)	4:00	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	43.9	Longueur du câble (m)	1.6
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Italie
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 434 689

