

**Les verres délicats sont entre de bonnes mains**

Les verres ont besoin d'un petit soin tendre supplémentaire, surtout lorsqu'ils sont lavés. Heureusement que le panier supérieur du lave-vaisselle de la série 700 Pro est doté de poignées SoftGrip qui maintiennent vos verres en toute sécurité et en douceur. Les SoftSpikes s'assurent qu'ils ne se rayent et ne se cassent pas.

Bénéfices et Caractéristiques**Protéger vos verres n'a jamais été aussi facile grâce à SoftGrips et SoftSpikes**

Ne vous embêtez plus à laver à la main vos verres délicats grâce à SoftGrips et SoftSpikes. Ils maintiennent et protègent soigneusement vos verres même les plus fragiles.

**Pour une facilité d'installation du lave-vaisselle avec les charnières coulissantes**

Les possibilités d'installation de votre lave-vaisselle viennent de se multiplier. Les portes hautes, à double épaisseur ou même les panneaux lourds ne posent aucun problème pour les charnières coulissantes renforcées spécialement conçues.

**SmartFit, l'installation facile**

Rien de plus simple que d'installer son nouveau lave-vaisselle grâce aux charnières glissantes SmartFit. Leurs dimensions conviennent à toutes les hauteurs de niches d'encastrement et vous évite de devoir couper la plinthe



- Série 700 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Cuve XXL (164L)
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: ExtraHygiene 70°C, XtraPower , GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Spot control 2 couleurs
- Bras de lavage "Satellite"
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 12 SoftGrips, 4 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

QuickSelect : Pour un lavage plus écoresponsable

Des choix durables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre affiche le programme le plus durable pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres vertes intuitives.

Éliminez les microbes de votre vaisselle grâce à la fonction ExtraHygiene

La fonction ExtraHygiene vous offre une propreté maximale. La phase finale de rinçage chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes, ce qui assainit votre vaisselle en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et des virus. *Test externe réalisé par Swisstat (Rapport de test n° 20212029).

Spécifications techniques

Produit EcoLine	Oui	Eclairage intérieur	Non
Type de construction	Encastrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation	Tout intégrable	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15 Kg)	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Cuve XXL	Oui	Poids brut/net (kg)	39.60 / 37.53
Nombre de couverts	13	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	7,5-15
Indice de réparabilité	8.7	Fréquence (Hz)	50-60
Classe énergétique lavage	C	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	74	Water sensor	oui
Conso.énergétique / cycle	0.735	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	42	Volts	200-240
Durée du programme ECO (H)	4:00	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	43.9	Longueur du câble (m)	1.6
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Italie
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 434 892

