

**Filtrez l'air efficacement et rapidement**

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

Bénéfices et Caractéristiques**Réduit de façon fiable les fumées de cuisson**

Grâce à l'efficacité de cette hotte aspirante, créez une atmosphère plus saine pour cuisiner. Son moteur fiable réduit efficacement les vapeurs de cuisson et vous permet de profiter pleinement de votre cuisine.


- Série 600
- Hotte décorative murale
- Design verre
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6.6 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

Visibilité totale sur la zone de cuisson

Grâce à l'éclairage LED intégré, vous pouvez voir clairement comment vos aliments sont cuits sur la plaque de cuisson. Spécialement conçu pour être économe en énergie et durable.

Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

**Commandes électroniques sensibles**

L'élégant panneau en verre centralise les réglages de la hotte pour une ventilation rapide et efficace dans votre cuisine. Une précision absolue, d'un simple toucher.

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	59.3	Puissance moteur absorbée (W)	120
Classe d'efficacité énergétique*	C	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	16.6	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	60
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Volts	230-240
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	42.5757575757576	Fréquence (Hz)	50
Classe d'efficacité lumineuse	A	Longueur du câble (m)	1.1
Efficacité de filtration des graisses (%)	55.1	Dimensions emballées HxLxP (mm)	720x705x430
Classe d'efficacité de filtration des graisses	E	Poids brut/net (kg)	11.8 / 8.7
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	315/535	Fabriqué en	Italie
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	500	PNC	942 051 446
Niveau sonore (dB) mini/maxi	56/67	Code EAN	7332543825523
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	190		
Pression maximale (Pa)	265		
Couleur	Noir		
Filtre à charbon	ECFB02		
Dimensions H / L / P (mm)	543min -953maxi /598/396		
Diamètre de la buse (mm)	150		

