



Votre parfait partenaire de cuisson

La Hob2Hood 7000 est une fonction hautement efficace qui règle automatiquement votre cuisinière et son éclairage. Quelle que soit la température de la table de cuisson, la ventilation se règle pendant la cuisson et vous pouvez vous concentrer pleinement sur ce que vous cuisinez.

Bénéfices et Caractéristiques

Hob2Hood. votre hotte mains libres

Hob2Hood contrôle automatiquement le niveau de puissance et l'éclairage de votre hotte aspirante pendant que vous vous concentrez sur les moments clés pour bien préparer votre plat.

- Groupe filtrant
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques par touches
- Nombre de vitesses: 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la table
- Télécommande MECH06
- Eclairage par LED: 2 - Puissance totale 5 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

L'air pur. Plus rapide.

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

Un éclairage LED pour une cuisine raffinée

Nos ampoules LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres ampoules, avec une durée de vie beaucoup plus longue. De plus, elles fournissent un éclairage expert pour plus de détails pendant la cuisson.



Une filtration maximale, encore et encore.

Un filtre très performant qui capte et élimine les graisses et les odeurs lors de la cuisson. Le filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle, ce qui garantit l'efficacité continue de votre hotte.

Spécifications techniques

Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	54.7	Filtre à charbon	ECFB01
Classe d'efficacité énergétique*	A	Dimensions H / L / P (mm)	331/770/300
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2	Diamètre de la buse (mm)	150
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Puissance moteur absorbée (W)	250
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	44.2	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité lumineuse	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	57
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Volts	220-240
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Fréquence (Hz)	50
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	300/580	Longueur de câble (m)	1.5
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	Dimensions emballées HxLxP (mm)	390x840x450
Niveau sonore (dB) mini/maxi	54/67	Poids brut/net (kg)	12.5 / 10
Air pressure at best eff. point, Pa	436	Fabriqué en	Pologne
Max pressure, Pa	530	PNC	942 022 567
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	68	Code EAN	7332543791644
Consommation d'énergie (W) en mode veille	0.49		
Couleur	Inox		

