

Bras Satellite, aspersion maximale pour un lavage parfait.

Le Bras Satellite garantit un nettoyage optimal de votre vaisselle grâce à ces 5 niveaux d'aspersion et son bras de lavage de voute multidirectionnel, votre vaisselle même volumineuse est lavée dans les moindres recoins.

Bénéfices et Caractéristiques

Le panier QuickLift a une hauteur réglable pour que vous puissiez atteindre les plats

Profitez d'un aménagement efficace assuré par le panier QuickLift. Votre machine est pleine d'articles encombrants ? Vous pouvez facilement régler la hauteur du panier pour mettre ou retirer les plats.




- LAVE-VAISSELLE INTEGRABLE 60CM
- Couleur du bandeau : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Bras de lavage " Satellite "
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus*

La fonction ExtraHygiene vous offre des performances de nettoyage maximales avec des soins hygiéniques. Avec la fonction ExtraHygiene, la phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et

Technologie AirDry

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant.



Rapidité et efficacité

Avec ce lave-vaisselle, tous vos ustensiles de cuisine reprendront leur place dans vos placards après juste trente minutes de lavage. Ce lave-vaisselle a un programme de lavage extra-efficace, de 30 minutes pour une vaisselle impeccable.

Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|--|-----------------------|
| Nombre de couverts | 13 | Dimensions d'encastrement HxLxP en mm: | 820 / 880 X 600 X 550 |
| Nouvelle classe énergétique | D | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 864x635x680 |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 84 | Poids brut/net (kg) | 39.8 / 38.28 |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 84 | Ampérage (A) | 10 |
| Conso.énergétique / cycle | 0.835 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Conso.énergétique / cycle | 0.835 | Tension(Volts) | 220-240 |
| Consommation d'eau par cycle | 9.9 | Longueur de câble (m) | 1.5 |
| Efficacité de séchage E20 | 1.061 | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 150/150 |
| Durée du programme ECO (H) | 4:00 | Fabriqué en | Pologne |
| Programmes | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, MachineCare, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente | PNC | 911 524 120 |
| | | Code EAN | 7332543809929 |
| Niveau sonore, essorage dB | 42 | | |
| Taille (cm) / Installation | 60 / Intégrable | | |
| Indice de performance de nettoyage | 1.121 | | |
| Type d'installation de la porte d'habillage: | Charnières double mouvement:FlexiInstall™ | | |
| Possibilité d'installation en hauteur | Oui | | |
| Type de séchage | Technologie AirDry | | |
| Dimensions HxLxP (mm) | 818x596x575 | | |

