



Bénéfices et Caractéristiques



- Dessus verre
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes par manettes
- Indicateur de mise en marche par LED
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grille(s) fonte
- Flammes verticales
- Signal sonore
- Foyer AVG Gaz ultra-rapide, Flamme verticale : 3800W/124mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/78mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire, Flamme verticale : 1000W/63mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide, Flamme verticale : 1900W/78mm

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	PNC	949 640 928
Nombre de zones de cuisson gaz	4	Code EAN	7332543816330
Technologie de chauffe de la table	Gaz	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *		
Avant gauche	59		
Arrière gauche	60.2		
Avant droite	59		
Arrière droite	60.1		
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	59.8		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	590x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	40x560x480		
Type de grille(s)	4 grilles, en fonte		
Cordon fourni (en m):	1.1		
Puissance gaz totale (W)	8500		
Volts	220-240		
Injecteurs gaz de ville:	livrés montés		
Gaz butane/propane:	oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs		
Poids brut/net (kg)	14.4 / 13.8		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	155x719x626		
Fabriqué en	Italie		

