

## OSC6N181ES





### Des aliments qui restent juteux et bien hydratés.

Le réfrigérateur-congélateur 6000 TwinTech® No Frost conserve les aliments 60 % plus juteux que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. Son double système de refroidissement maintient l'humidité idéale et empêche les aliments de se dessécher. Il vous permet également de ne jamais avoir à dégivrer le congélateur.

#### Bénéfices et Caractéristiques




# TwinTech® No Frost - garde les aliments frais et hydratés.

Avec TwinTech® No Frost, vous n'avez jamais à décongeler le congélateur. Son double système de refroidissement maintient les aliments 60% plus hydratés que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. En n'utilisant pas d'air sec dans le congélateur, il protège les aliments du dessèchement.

- Série 6000
- REFRIGERATEUR COMBINE Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Froid No Frost (congélateur)
- Commandes électroniques internes affichage LED
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 2 balconnets
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 4 clayettes, Plastique Blanc
- Dégivrage auto. du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
  Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Congélateur : 3 tiroirs transparent(s)
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- · Dégivrage automatique du congélateur

# Tranquillité d'esprit pendant dix ans



#### Contrôle électronique interne. Pour une température précise.


La fonction de contrôle électronique interne vous permet de maîtriser totalement les conditions de conservation de vos aliments. Les indicateurs LED vous indiquent clairement le réglage de la température pour un contrôle optimal.

## Des aliments toujours frais avec Frostmatic

La fonction Frostmatic active la puissance de congélation maximale, afin que vos produits frais se congèlent le plus rapidement possible. Le congélateur revient ensuite à son réglage initial.

# L'éclairage par LED illumine tous les recoins

L'éclairage interne par LED produit une lumière douce et discrète, qui se diffuse de manière homogène à travers l'espace. En outre, les ampoules LED sont plus petites et plus écoénergétiques que les ampoules génériques, ce qui constitue donc un choix plus durable.





# OSC6N181ES

Nouvelle classe énergétique Consommation électrique (en kWh/an)* Volume net réfrigérateur (L) Volume net compartiment **** (L) Volume net total (L) Compartiment(s) sans givre Pouvoir de congélation (en kg/24h) Autonomie (h) Classe climatique SN-N-ST-T Niveau sonore Type d'installation Couleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur d'encastrement (mm) Hauteur d'encastrement (mm) Largeur de pareil emballé (mm) Largeur appareil emballé (mm) Largeur appareil emballé (mm) Largeur de congélation (L) 216 216 216 216 216 216 216 216 216 217 218 218 219 257 Réfrigérateur / Congélateur	Spécifications techniques	
Consommation électrique (en kWh/an)*  Volume net réfrigérateur (L)  Volume net compartiment **** (L)  Volume net total (L)  Compartiment(s) sans givre  Pouvoir de congélation (en kg/24h)  Autonomie (h)  Classe climatique  Niveau sonore  Type d'installation  Couleur  Hauteur (mm)  Largeur (mm)  Hauteur d'encastrement (mm)  Hauteur d'encastrement (mm)  Hauteur appareil emballé (mm)  Largeur appareil emballé (mm)  Largeur d'encastrement (mm)  Largeur appareil emballé (mm)  Largeur appareil emballé (mm)  Lageur d'encastrement (mm)  Lageur appareil emballé (mm)  Lageur appareil emballé (mm)  Lageur d'encastrement (mm)  Solo  195  Réfrigérateur / Congélateur	Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur
kWh/an)*  Volume net réfrigérateur (L)  Volume net compartiment **** (L)  Volume net total (L)  Compartiment(s) sans givre  Pouvoir de congélation (en kg/24h)  Autonomie (h)  Classe climatique  SN-N-ST-T  Niveau sonore  Type d'installation  Couleur  Hauteur (mm)  Largeur (mm)  Profondeur (mm)  Hauteur d'encastrement (mm)  Largeur d'encastrement (mm)  Hauteur appareil emballé (mm)  Largeur appareil emballé (mm)  Largeur descriptions (L)  195  Réfrigérateur / Congélateur	Nouvelle classe énergétique	E
Volume net compartiment **** (L) 62  Volume net total (L) 257  Compartiment(s) sans givre Réfrigérateur / Congélateur  Pouvoir de congélation (en kg/24h) 4.5  Autonomie (h) 9.5  Classe climatique SN-N-ST-T  Niveau sonore 35  Type d'installation Glissières  Couleur Blanc  Hauteur (mm) 1772  Largeur (mm) 546  Profondeur (mm) 549  Hauteur d'encastrement (mm) 1780  Largeur d'encastrement (mm) 550  Profondeur d'encastrement (mm) 1840  Largeur appareil emballé (mm) 590	Consommation électrique (en kWh/an)*	216
Volume net total (L)  Compartiment(s) sans givre  Pouvoir de congélation (en kg/24h)  Autonomie (h)  Classe climatique  Nouveau sonore  Type d'installation  Couleur  Hauteur (mm)  Largeur (mm)  Hauteur d'encastrement (mm)  Hauteur d'encastrement (mm)  Hauteur appareil emballé (mm)  Largeur appareil emballé (mm)  Largeur avec des congélateur  Réfrigérateur / Congélateur  14.5  SN-N-ST-T  Blanc  Hauteur (mm)  1772  Largeur (mm)  546  Profondeur (mm)  550  Hauteur appareil emballé (mm)  1840  Largeur appareil emballé (mm)  590	Volume net réfrigérateur (L)	195
Compartiment(s) sans givre Pouvoir de congélation (en kg/24h) Autonomie (h) Classe climatique Niveau sonore Type d'installation Couleur Hauteur (mm) Largeur (mm) Hauteur d'encastrement (mm) Hauteur appareil emballé (mm) Largeur appareil emballé (mm) Largeur attonome Poor Autonome Réfrigérateur / Congélateur A.5 A.5 Réfrigérateur / Congélateur A.5 A.5 A.5 Blanc Blanc Blanc Blanc A1772 A1772 A1772 A1780 A17	Volume net compartiment **** (L)	62
Pouvoir de congélation (en kg/24h)         4.5           Autonomie (h)         9.5           Classe climatique         SN-N-ST-T           Niveau sonore         35           Type d'installation         Glissières           Couleur         Blanc           Hauteur (mm)         1772           Largeur (mm)         546           Profondeur (mm)         1780           Hauteur d'encastrement (mm)         560           Profondeur d'encastrement (mm)         550           Hauteur appareil emballé (mm)         1840           Largeur appareil emballé (mm)         590	Volume net total (L)	257
Autonomie (h)       9.5         Classe climatique       SN-N-ST-T         Niveau sonore       35         Type d'installation       Glissières         Couleur       Blanc         Hauteur (mm)       1772         Largeur (mm)       546         Profondeur (mm)       1780         Hauteur d'encastrement (mm)       1780         Largeur d'encastrement (mm)       550         Hauteur appareil emballé (mm)       1840         Largeur appareil emballé (mm)       590	Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur
Classe climatique         SN-N-ST-T           Niveau sonore         35           Type d'installation         Glissières           Couleur         Blanc           Hauteur (mm)         1772           Largeur (mm)         546           Profondeur (mm)         1780           Hauteur d'encastrement (mm)         1780           Largeur d'encastrement (mm)         560           Profondeur d'encastrement (mm)         550           Hauteur appareil emballé (mm)         1840           Largeur appareil emballé (mm)         590	Pouvoir de congélation (en kg/24h)	4.5
Niveau sonore         35           Type d'installation         Glissières           Couleur         Blanc           Hauteur (mm)         1772           Largeur (mm)         546           Profondeur (mm)         549           Hauteur d'encastrement (mm)         1780           Largeur d'encastrement (mm)         560           Profondeur d'encastrement (mm)         550           Hauteur appareil emballé (mm)         1840           Largeur appareil emballé (mm)         590	Autonomie (h)	9.5
Type d'installation         Glissières           Couleur         Blanc           Hauteur (mm)         1772           Largeur (mm)         546           Profondeur (mm)         549           Hauteur d'encastrement (mm)         1780           Largeur d'encastrement (mm)         560           Profondeur d'encastrement (mm)         550           Hauteur appareil emballé (mm)         1840           Largeur appareil emballé (mm)         590	Classe climatique	SN-N-ST-T
Couleur         Blanc           Hauteur (mm)         1772           Largeur (mm)         546           Profondeur (mm)         549           Hauteur d'encastrement (mm)         1780           Largeur d'encastrement (mm)         560           Profondeur d'encastrement (mm)         550           Hauteur appareil emballé (mm)         1840           Largeur appareil emballé (mm)         590	Niveau sonore	35
Hauteur (mm)       1772         Largeur (mm)       546         Profondeur (mm)       549         Hauteur d'encastrement (mm)       1780         Largeur d'encastrement (mm)       560         Profondeur d'encastrement (mm)       550         Hauteur appareil emballé (mm)       1840         Largeur appareil emballé (mm)       590	Type d'installation	Glissières
Largeur (mm)       546         Profondeur (mm)       549         Hauteur d'encastrement (mm)       1780         Largeur d'encastrement (mm)       560         Profondeur d'encastrement (mm)       550         Hauteur appareil emballé (mm)       1840         Largeur appareil emballé (mm)       590	Couleur	Blanc
Profondeur (mm)       549         Hauteur d'encastrement (mm)       1780         Largeur d'encastrement (mm)       560         Profondeur d'encastrement (mm)       550         Hauteur appareil emballé (mm)       1840         Largeur appareil emballé (mm)       590	Hauteur (mm)	1772
Hauteur d'encastrement (mm) 1780  Largeur d'encastrement (mm) 560  Profondeur d'encastrement (mm) 550  Hauteur appareil emballé (mm) 1840  Largeur appareil emballé (mm) 590	Largeur (mm)	546
Largeur d'encastrement (mm) 560  Profondeur d'encastrement (mm) 550  Hauteur appareil emballé (mm) 1840  Largeur appareil emballé (mm) 590	Profondeur (mm)	549
Profondeur d'encastrement (mm) 550 Hauteur appareil emballé (mm) 1840 Largeur appareil emballé (mm) 590	Hauteur d'encastrement (mm)	1780
Hauteur appareil emballé (mm) 1840 Largeur appareil emballé (mm) 590	Largeur d'encastrement (mm)	560
Largeur appareil emballé (mm) 590	Profondeur d'encastrement (mm)	550
· , ,	Hauteur appareil emballé (mm)	1840
Destandance and Health (man)	Largeur appareil emballé (mm)	590
Profondeur appareil emballe (mm) 600	Profondeur appareil emballé (mm)	600
Poids brut/net (kg) 60 / 58	Poids brut/net (kg)	60 / 58
Volts 230-240	Volts	230-240

Longueur du câble (m)	2.4
Fabriqué en	Italie
PNC	925 505 321
Code EAN	7332543973873

