

Lave-vaisselle

Réf. : DSF14524X



Les plus produits

Ouverture de porte automatique Pour un séchage naturel plus efficace, plus rapide et plus économique.

Autoprogramme Avec l' Auto Programme, l'appareil préconise automatiquement le programme le mieux adapté en détectant le degré de salissures de votre vaisselle.

Départ Différé Différez le cycle de lavage et bénéficiez du tarif heures creuses de votre fournisseur d'électricité pour plus d'économies.

GÉNÉRAL

Marque	BRANDT
Référence commerciale	DSF14524X
Code EAN	3660767978577
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Nombre de couverts	14
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Conv.Naturelle avec Ouverture automatique de porte
Fonction 3 en 1	Oui
Couleur de la carrosserie	Silver
Couleur de la porte	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe efficacité énergétique 2021	D
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	85
Durée du programme (min)	198
Consommation d'eau (L/cycle)	10
Emission bruit acoustique (dB (A))	44
Classe émission de bruit acoustique	B

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Leds
Type de touches	Micro switch
Verrouillage clavier	Oui
Départ différé (H)	12
Affichage du temps restant (H)	Non
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	7
Programmes	Cyclone,Eco,Universel,Fragile,OptiA 60 min,Trempage,Auto
Options	Départ Différé
Nombre de températures	3
Températures (°C)	50;55;65
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Équipement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

Lave-vaisselle

Réf. : DSF14524X

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	845X598X600
Produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	53
Poids net (kg)	48
Top amovible	Non
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Non
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	XX
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	
Puissance maxi (W)	1930
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite
----------------------	----------------------

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	14
Indice de réparabilité	7,4

