

**Des résultats toujours délicieux**

Avec la table à induction Série 700 SenseFry®, le capteur de cuisson maintient la bonne température sur toute la surface de la poêle. Plus besoin d'estimer ou d'ajuster les réglages. Maintenant, préparez facilement chez vous de parfaites crêpes et des steaks bien juteux.

Bénéfices et Caractéristiques**Choisissez le plat et sa cuisson pour un résultat toujours saisissant**

La table à induction SenseFry® et son écran tactile vous permet de sélectionner la recette qui vous convient. La table règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment sélectionné.

**Contrôlez votre table grâce à l'écran tactile**

Appréciez la simplicité d'un écran couleur unique. Ajustez vos paramètres en fonction de vos envies grâce à la diffusion en temps réel de l'état de cuisson. Créez de délicieux plats au bout du doigt.

**Plus d'espace grâce à la fonction Bridge**

La fonction Bridge de cette plaque de cuisson à induction vous permet de combiner deux zones de cuisson en une seule plus grande. La température et les paramètres de temps sont synchronisés automatiquement. Idéal pour vos planchas !



- Plaque de cuisson Induction Série 700 SENSE
- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 4 foyers
- 4 foyers induction dont une zone 32 cm
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction SenseFry®
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- 4 boosters
- 4 minuteurs
- 10 positions de puissance
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 1600/2300/3000/2500/3600/3600W/180/240/320mm
- Foyer AVC Induction: 1400/2500W/145mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Arrêt automatique
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Bord biseauté en façade
- Installation Optifix™

Technologie Hob2Hood®

Grâce au système Hob2Hood, plus besoin de régler votre hotte, la plaque de cuisson s'occupe de tout. Une fois la plaque active, l'éclairage de la hotte s'enclenche et les capteurs thermique adaptent la puissance d'aspiration.

Un minuteur individuel pour chaque zone de cuisson

Gardez la main sur le temps de cuisson grâce au minuteur. Il vous permet de suivre facilement la cuisson et éteint la zone de cuisson sélectionnée lorsque le temps est écoulé.

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4	Volts	220-240/400V2N
Zone modulable	1	Poids brut/net (kg)	14.14 / 12.94
Technologie de chauffe de la table	Induction	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x868x600
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Fabriqué en	Allemagne
Avant gauche	21	PNC	949 596 963
Arrière gauche	21	Code EAN	7332543685295
Arrière droite	32	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Avant centre	14.5		
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique)	en Wh/kg.*		
Avant gauche	179.6		
Arrière gauche	189.1		
Arrière droite	183.3		
Avant centre	180.2		
Consommation énergétique (électrique) de la table de cuisson Wh/kg (CE table de cuisson)*	183.1		
Couleur	Anthracite		
Dimensions LxP (mm)	780x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x750x490		
Type de grille(s)	sans grille		
Cordon fourni (en m):	1.5		
Puissance électrique totale maximum (W)	7350		

