

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4942B



Les plus produits

Ai Talent La table programme automatiquement avec virtuosité la puissance et le temps de cuisson adaptés à votre choix d'aliment (parmi 74 possibilités). Elle préconise la zone et l'ustensile de cuisson optimaux pour obtenir un résultat d'exception.

Ecran LCD Découvrez un nouvel écran ergonomique et intuitif pour une parfaite lisibilité. L'affichage de texte permet de naviguer et d'accéder à plus de fonctionnalités (dont le Guide Culinaire, les fonctions Boil et Blanchir).

Back Light Design épuré quand la table est éteinte. Les commandes tactiles s'illuminent à l'allumage de la table.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | DE DIETRICH |
| Référence commerciale | DPI4942B |
| Code EAN | 3660767994881 |
| Code douanier | 85166050 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Induction |
| Matériau de la table | |
| Largeur (cm) | 90 |
| Type d'énergie | Electricité |
| Couleur | Noir Infini |
| Finition | |
| Nombre de foyers | 6 |
| Type de commandes des foyers | Touches rétroéclairées |
| Type d'électronique | Ecran LCD |
| Type de minuterie | Electronique 99 min |

CONNECTIVITÉ

| | |
|------------------------------------|-----|
| Connectivité | Non |
| Type de connectivité | |
| Fonctionnalités | |
| Fonctions liées au guide culinaire | |

De Dietrich

Table induction

Réf. : DPI4942B

| PERFORMANCES | | | | | | |
|---|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| | Foyer A | Foyer B | Foyer C | Foyer D | Foyer E | Foyer F |
| Nombre de foyers | 6 | | | | | |
| Type | Induction (Demi-horizone) | | | | | |
| Emplacement | Avant gauche;Arrière gauche;Avant centre;Arrière centre;Avant droit;Arrière droit | | | | | |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | 230X200 | | | | | |
| Puissance max (W) | 2800 | | | | | |
| Nombre de positions de cuisson | 20 | | | | | |
| Minuterie | Oui | | | | | |
| Accès direct | Maintien au chaud;Mijoter;Saisir;Boost | | | | | |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | | | | | | |

| ZONES FLEXIBLES | |
|---------------------|---|
| Zone(s) flexible(s) | 3 |
| Zone flexible 1 | 3 HorizoneTech - 3700 W - Gauche;Milieu;Droite - 230X400 mm |
| Zone flexible 2 | |
| Zone flexible 3 | |
| Zone flexible 4 | |

| FONCTIONS ET ACCESSOIRES | |
|--------------------------|--|
| Fonctions | AutoLink;Power management;Gril/Plancha;Boost |
| Recettes automatiques | |
| Recettes pas à pas | |
| Sonde (avec support) | Non |
| Fonctions de la sonde | |
| Accessoires fournis | Joint étanchéité |
| Accessoires en option | Gril |

| SÉCURITÉS | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Dispositifs de sécurités | Pack 10 sécurités |
| Témoin de mise sous tension | 0 clignotant dans afficheur |

| INSTALLATION | |
|---|--------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | |
| Fusible (A) | |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50/60 |
| Branchement triphasé | Non |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 180,2 |
| Consommation en veille (W) | < 0.5 |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 60X930X515 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 140X1150X610 |
| Découpe du plan de travail LxP (mm) | 900X490 |
| Longueur du cordon électrique (cm) | |
| Type de prise | Sans |
| Poids net (kg) | 17.95 |
| Poids brut (kg) | 20.4 |

| FABRICATION | |
|--|--------|
| Pays d'origine | France |
| Disponibilité des pièces détachées (ans) | 20 |
| Indice de réparabilité | |