



De l'air frais pour votre cuisine

La hotte ExtractionTech 6000 est équipée d'un puissant moteur qui vous permet d'éliminer les fumées et les odeurs de votre cuisine rapidement.

Bénéfices et Caractéristiques



L'air pur. Plus rapide.

Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

- Hotte décorative murale
- 1 moteur(s)
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 5.7 W
- 3 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Clapet anti-retour



Longue durée et excellente luminosité

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.



Une filtration maximale, encore et encore.

Un filtre très performant qui capte et élimine les graisses et les odeurs lors de la cuisson. Le filtre amovible peut être nettoyé au lave-vaisselle, ce qui garantit l'efficacité continue de votre hotte.

Contrôle total à l'aide de l'élégant bandeau de commande en verre

Pour avoir un contrôle complet sur le processus de cuisson, le bandeau de commande en verre permet de commander l'extraction des vapeurs de cuisson par un seul bouton.

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	56	Dimensions H / L / P (mm)	678min -1180maxi /898/450
Classe d'efficacité énergétique*	A	Diamètre de la buse (mm)	150
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	29.2	Puissance moteur absorbée (W)	250
Classe d'efficacité fluidodynamique	A	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	45.0877192982456	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Classe d'efficacité lumineuse	A	Volts	220-240
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Fréquence (Hz)	50
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Longueur du câble (m)	1.3
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	285/570	Dimensions emballées HxLxP (mm)	630x965x460
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	700	Poids brut/net (kg)	17.6 / 14.4
Niveau sonore (dB) mini/maxi	53/68	Pays de fabrication	Pologne
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	450	PNC	942 022 751
Pression maximale (Pa)	535	Code EAN	7333394042275
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	72	Type de montage	Montage mural
Couleur	Matt Black painted		
Référence du filtre à charbon	ECFB01		

