



Chaque verre, d'une propreté immaculée. Plus de lavage à la main

Le système GlassCare du lave-vaisselle AEG offre un soin spécial à vos verres durant tout le nettoyage. La fonction SoftGrip unique garantit que le pied de chaque verre est maintenu fermement mais en douceur, exactement dans la même position durant toute la durée du programme.

Bénéfices et Caractéristiques



SoftGrip et SoftSpikes la meilleure protection pour vos verres

Vos verres délicats peuvent être lavés de façon plus sûre grâce aux supports SoftGrip et SoftSpikes AEG qui maintiennent parfaitement vos verres en place, leur évitant ainsi de se casser.



Charnières coulissantes renforcées : pour une meilleure facilité d'installation de votre

Les charnières coulissantes renforcées sont conçues pour supporter le poids de portes lourdes, des panneaux de grande taille, permettant une facilité d'installation de votre lave-vaisselle.



SmartFit pour une intégration parfaite

Le système de charnière SmartFit rend l'installation du lave-vaisselle plus simple. Il s'adapte à toutes les hauteurs de machines et vous évite de devoir couper la plinthe.

- Série 7000 GlassCare
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Cuve XXL (164 L)
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Commandes QuickSelect: Sélectionnez votre programme selon le temps dont vous disposez
- Options: XtraPower , GlassCare 45°C, Extra silence
- Départ différé 24h
- Spot Control 2 couleurs
- Bras de lavage " Satellite "
- 7 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- Tiroir à couverts ComfortRails, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- ComfortRails sur panier supérieur
- Panier supérieur: 6 SoftGrips, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de forme différente. Les diviseurs flexibles et la profondeur optimale permettent que chaque charge soit personnalisable. Essentiellement, chaque ustensile est chargé et nettoyé de manière efficace en une

Le moyen le plus simple de laver la vaisselle de manière écoresponsable.

Des choix écoresponsables en toute simplicité. Utilisez le curseur de l'écran tactile QuickSelect pour sélectionner votre durée de cycle préférée et l'écomètre vous guide vers le programme le plus écologique pour économiser l'énergie et l'eau grâce à des barres visuellement vertes.

Spécifications techniques

Type de construction	Encastrable	Type de séchage	Technologie AirDry
Type d'installation	Tout intégrable	Efficacité de séchage E20	1.061
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 15 Kg)	Charnières renforcées (non incluses) :	conçues spécialement pour des poids de porte jusqu'à 15Kg (Référence de la pièce de rechange 4055379764)
Possibilité d'installation en hauteur	Non	Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550
Largeur (cm)	60	Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550
Cuve en	Inox	Dimensions emballées HxLxP (mm)	870x635x680
Cuve XXL	Oui	Poids brut/net (kg)	40.97 / 38.9
Nombre de couverts	15	Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	7,5-15
Indice de réparabilité	8.8	Fréquence (Hz)	50-60
Classe énergétique lavage	C	Moteur	Inverter
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	76	Water sensor	oui
Conso.énergétique / cycle	0.757	Connection à une arrivée d'eau chaude	oui
Consommation d'eau par cycle (L)	11	Indice de performance de nettoyage	1.121
Niveau sonore (dB)	42	Volts	200-240
Durée du programme ECO (H)	4:00	Ampérage (A)	10
Index d'énergie (E20)	43.9	Longueur du câble (m)	1.6
Programme	160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Rapide 30 Minutes	Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Départ différé	1h-24h	Pays de fabrication	Italie
Fonction AutoOff	Oui	PNC	911 434 889
Eclairage intérieur	Non	Code EAN	7333394029375

