



### Cuisson assistée pour des résultats parfaits

Les capteurs de cuisson SenseBoil® & SenseFry® ajustent automatiquement la température pour éviter les débordements et pour cuire de façon optimale l'aliment sélectionné. Des résultats exceptionnels et des économies d'énergie.

## Bénéfices et Caractéristiques

### Des fonctions qui facilitent vos cuissons

Les fonctions SenseBoil® & SenseFry® sont les assistants parfaits pour vos cuissons. L'une détecte l'ébullition et réduit la température afin d'éviter les débordements. Et l'autre règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment préalablement sélectionné.



### Écran tactile CookSmart. La cuisine assistée, au bout des doigts

L'écran tactile TFT couleur permet d'obtenir des résultats parfaits sans effort, d'une simple pression sur un bouton. Cuisinez simplement ou profitez de nos options de cuisson assistée pour passer à la vitesse supérieure.



### Fonctions de cuisson assistée et assistance simplifiée

Les fonctions de cuisson assistée sélectionnent les réglages les plus appropriés pour des résultats exceptionnels, en fonction de ce que vous cuisinez. La fonction fournit des conseils de cuisson étape par étape pour élargir facilement et avec succès votre répertoire.



- 1 zone de surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 5 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction SenseFry®
- Fonction SenseBoil®
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARC Induction: 2300/3200W/210mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

### Cuisson flexible grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de relier deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande zone de cuisson unifiée. La chaleur est ainsi répartie uniformément sur toute la surface, ce qui est idéal pour les grandes casseroles ou les planchas.

### Trucs et astuces pour une cuisine durable

Les astuces Eco affichent automatiquement des conseils pratiques pour vous aider à économiser de l'énergie sans compromettre les résultats. Cuisinez sans effort de manière plus durable tout en servant des plats délicieux.

## Spécifications techniques

|   |            |   |                |
|---|------------|---|----------------|
| Nombre de zones de cuisson  | 5          | Couleur                                 | Noir           |
| Nombre de zone(s) modulable(s)  | 2          | Dimensions LxP (mm)                     | 780x520        |
| Technologie de chauffe de la plaque   | Induction  | Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):   | 44x750x490     |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique   | Ø en cm.*  | Cordon fourni (en m):                   | 1.5            |
| Diamètre foyer avant gauche   | 21         | Puissance électrique totale maximum (W) | 7350           |
| Diamètre foyer arrière gauche   | 21         | Volts                                   | 220-240/400V2N |
| Diamètre foyer avant droit  | 21         | Poids brut/net (kg)                     | 14.02 / 12.96  |
| Diamètre foyer arrière droit  | 21         | Dimensions emballées HxLxP (mm)         | 118x868x600    |
| Diamètre foyer arrière centre   | 21         | Pays de fabrication                     | Allemagne      |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique    | en Wh/kg.* | PNC                                     | 949 598 218    |
| Consommation foyer avant gauche   | 180.8      | Code EAN                                | 7333394053417  |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche   | 175.4      | * Conformément au règlement             | EU 66/2014     |
| Consommation énergétique foyer avant droit  | 189.4      |   |                |
| Consommation énergétique foyer arrière droit  | 184.4      |   |                |
| Consommation énergétique foyer arrière centre   | 184.4      |   |                |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 182.9      |   |                |

