



### Une flexibilité pour tous les usages

Avec la plaque induction série 6000 FlexiBridge®, vous pouvez personnaliser votre propre zone de cuisson en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 foyers. C'est idéal pour les grands ou volumineux ustensiles, ou pour la cuisson de nombreux plats en même temps nécessitant une grande surface

## Bénéfices et Caractéristiques



### FlexiBridge® s'adapte aux différentes tailles de plat

La fonction FlexiBridge® vous permet de personnaliser votre propre zone de cuisson, en combinant et en contrôlant jusqu'à 4 zones de différentes manières. Elle est idéale pour les grands ustensiles ou bien volumineux, ou lorsque vous devez cuire de nombreux plats en même temps.

- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Fonction PowerSlide (Mode Chef)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/220mm
- Foyer AVD double zone, Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connexion possible en 16, 20 ou 32 A



### Des changements de réglages plus fluides et plus rapides avec PowerSlide

De l'ébullition au mijotage en passant par le maintien au chaud : lorsque vous avez besoin de changements rapides et répétés de température pour créer un plat, utilisez PowerSlide. Faites simplement glisser votre casserole d'un feu à l'autre, sans vous arrêter pour ajuster la température pendant la

### Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.

### PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.

### Minuterie individuelle pour chaque zone de cuisson.

Lorsqu'une zone de cuisson est en cours d'utilisation, l'écran tactile permet d'accéder rapidement et facilement à sa minuterie. Parce que chaque plat est minuté individuellement, vous avez un contrôle absolu sur toutes les cuissons.

## Spécifications techniques

|   |                |                             |               |
|---|----------------|-----------------------------|---------------|
| Nombre de zones de cuisson  | 3              | Pays de fabrication         | Allemagne     |
| Nombre de zone(s) modulable(s)  | 1              | PNC                         | 949 598 176   |
| Technologie de chauffe de la plaque   | Induction      | Code EAN                    | 7333394043272 |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique   | Ø en cm.*      | * Conformément au règlement | EU 66/2014    |
| Zone Modulable Gauche (L x l)   | 45.8x21.4      |                             |               |
| Diamètre foyer avant droit  | 28             |                             |               |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique    | en Wh/kg.*     |                             |               |
| Consommation énergétique foyer avant droit  | 196.6          |                             |               |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 192.4          |                             |               |
| Couleur   | Noir           |                             |               |
| Dimensions LxP (mm)   | 590x520        |                             |               |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):   | 44x560x490     |                             |               |
| Cordon fourni (en m):   | 1.5            |                             |               |
| Puissance électrique totale maximum (W)   | 7350           |                             |               |
| Volts   | 220-240/400V2N |                             |               |
| Poids brut/net (kg)   | 12.8 / 11.8    |                             |               |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)   | 118x678x600    |                             |               |

