



Cuisson assistée pour des résultats parfaits

Les capteurs de cuisson SenseBoil® & SenseFry® ajustent automatiquement la température pour éviter les débordements et pour cuire de façon optimale l'aliment sélectionné. Des résultats exceptionnels et des économies d'énergie.

Bénéfices et Caractéristiques

Des fonctions qui facilitent vos cuissons

Les fonctions SenseBoil® & SenseFry® sont les assistants parfaits pour vos cuissons. L'une détecte l'ébullition et réduit la température afin d'éviter les débordements. Et l'autre règle automatiquement la température optimale pour cuire l'aliment préalablement sélectionné.



Écran tactile CookSmart. La cuisine assistée, au bout des doigts

L'écran tactile TFT couleur permet d'obtenir des résultats parfaits sans effort, d'une simple pression sur un bouton. Cuisinez simplement ou profitez de nos options de cuisson assistée pour passer à la vitesse supérieure.



Fonctions de cuisson assistée et assistance simplifiée

Les fonctions de cuisson assistée sélectionnent les réglages les plus appropriés pour des résultats exceptionnels, en fonction de ce que vous cuisinez. La fonction fournit des conseils de cuisson étape par étape pour élargir facilement et avec succès votre répertoire.



Cuisson flexible grâce à la fonction Bridge

La fonction Bridge vous permet de relier deux zones de cuisson distinctes pour créer une grande zone de cuisson unifiée. La chaleur est ainsi répartie uniformément sur toute la surface, ce qui est idéal pour les grandes casseroles ou les planchas.



Trucs et astuces pour une cuisine durable

Les astuces Eco affichent automatiquement des conseils pratiques pour vous aider à économiser de l'énergie sans compromettre les résultats. Cuisinez sans effort de manière plus durable tout en servant des plats délicieux.



- Zone gauche en surface de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 3 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Ecran tactile LCD couleurs
- Fonction SenseFry®
- Fonction SenseBoil®
- Fonction Fondre (idéale pour le chocolat, le beurre ou la préparation de sauce)
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	3	Cordon fourni (en m):	1.5
Nombre de zone(s) modulable(s)	1	Puissance électrique totale maximum (W)	7350
Technologie de chauffe de la plaque plaque électrique	Induction	Volts	220-240V/400V2N
Diamètre des zones de cuisson	Ø en cm.*	Poids brut/net (kg)	11.4 / 10.6
Zone Modulable Gauche (L x l)	45.6x21.6	Dimensions emballées HxLxP (mm)	118x678x600
Diamètre foyer avant gauche	21	Pays de fabrication	Allemagne
Diamètre foyer arrière gauche	21	PNC	949 598 037
Diamètre foyer arrière droit	28	Code EAN	7333394007878
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg.*	* Conformément au règlement	EU 66/2014
Consommation foyer avant gauche	189.4		
Consommation énergétique foyer arrière gauche	180.8		
Consommation énergétique foyer arrière droit	178.1		
Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182.8		
Couleur	Noir		
Dimensions LxP (mm)	610x520		
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	44x560x490		
Type de grille(s)	sans grille		

