



Le tiroir MultiChill 0°C s'adapte à vos besoins de conservation d'aliments

Le tiroir MultiChill 0°C est votre allié au quotidien dans la préparation des repas et la conservation des aliments. Vous souhaitez faire lever votre pâte, mariner des ingrédients, ou bien conserver des restes ? Grâce au tiroir intermédiaire MultiChill 0°C vous pouvez adapter la conservation, tout en préservant les saveurs et la

Bénéfices et Caractéristiques



Profitez de la flexibilité optimale du tiroir MultiChill 0°C pour la conservation de vos

MultiChill 0°C vous offre une conservation optimale et sur mesure pour tous vos aliments et vous aide dans vos préparations.



Avec le programmes de l'application AEG la préparation de la recette commence dans le

Cuisinez plus efficacement en préparant les ingrédients en amont grâce aux programmes de l'application AEG. Réglez votre compartiment MultiChill pour décongeler, conserver les restes à 2°, ou faire lever la pâte toute la nuit à 5° et profiter du pain frais au petit déjeuner.



Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique avec du plastique recyclé

Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer des nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. *(soit 13 % du poids total du

*Doublure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.

Jusqu'à 95 % de vitamines préservées grâce à la technologie GreenZone.*

Le tiroir GreenZone+ élimine l'excès d'humidité tout en préservant la bonne quantité pour vos légumes. Il permet de conserver jusqu'à 95 % des vitamines après 11 jours, en protégeant les produits avec la bonne quantité d'humidité.

*Taux de conservation des vitamines selon un test externe sur la rétention de la vitamine C dans les myrtilles après 11 jours passés dans le compartiment GreenZone.



Congélateur ou réfrigérateur, c'est vous qui décidez avec MultiSwitch

Le congélateur MultiSwitch est entièrement convertible : vous pouvez aussi bien régler la température de cet espace à 4°C et utiliser les tiroirs supplémentaires pour la réfrigération, qu'entre -15°C et -24°C, comme un congélateur classique.

- Série 9000
- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1, avec couvercle
- Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 2 clayettes et 1 double amovible, finition métal
- 1 clayette porte-bouteilles
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Fonction vacances pour plus d'économie d'énergie
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- Congélateur : 3 tiroirs plastique transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique du congélateur

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Longueur du câble (m)	2.4
Nouvelle classe énergétique	B	Pays de fabrication	Italie
Consommation électrique (en kWh/an)*	125	PNC	925 576 012
Volume net réfrigérateur (L)	188	Code EAN	7333394081038
Volume net compartiment **** (L)	62		
Volume net total (L)	250		
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11.5		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore (dB)	29		
Type d'installation	Glissières		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1772		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1862		
Largeur appareil emballé (mm)	585		
Profondeur appareil emballé (mm)	592		
Poids brut/net (kg)	77 / 75		
Volts	220-240		

