



ComfortLift® est le 1er Lave-vaisselle qui se met à votre hauteur. ComfortLift®, le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Le panier inférieur se soulève pour un chargement et déchargement facile.

Bénéfices et Caractéristiques

Passez au niveau supérieur

COMFORT LIFT : le premier lave-vaisselle qui vous donne un accès à votre vaisselle de manière pratique et confortable. Son mécanisme unique permet de monter le panier inférieur à la hauteur du panier supérieur, facilitant grandement le chargement et le déchargement de votre vaisselle. Vous n'aurez




Espace personnalisable et nettoyage pratique avec MaxiFlex

Le tiroir MaxiFlex est conçu pour accueillir des couverts et des ustensiles de différentes tailles, qu'ils soient grands ou de forme maladroite. Les diviseurs flexibles et la profondeur maximisée signifient que chaque charge est personnalisable. Essentiellement, chaque article est chargé et nettoyé



Technologie Spot Control

Ce lave-vaisselle tout intégrable dispose d'un outil ingénieux. Sa technologie Spot Control projette un point rouge sur le sol lorsque le cycle de lavage est en cours. Il devient vert lorsque le cycle est terminé.



- LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Flat Design
- Cuve XXL (164 L)
- Grand écran LCD tactile
- Moteur inverter
- Options: ExtraHygiene 70°C, My Favori, Time Saver, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- Spot Control 2 couleurs
- Bras de lavage " Satellite "
- ProWater Système : 3ème bras de lavage
- Bras de lavage de voûte
- 10 programmes, 5 températures
- Consommation en eau par cycle: 11 litres
- Programme Pro Zone : adapte la température et la pression sur chaque panier en fonction du type de charge
- Voyants sel et rinçage
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Lumière intérieure par LED
- Water sensor
- Tiroir à couverts porte couteaux, MaxiFlex avec aménagement astucieux
- Flexilift (panier supérieur ajustable)
- Panier supérieur: 2 soft spikes®, 6 soft grips
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Un lave-vaisselle puissant. Avec SatelliteClean®

Faites l'expérience d'une vaisselle impeccable avec SatelliteClean®. Ce bras d'aspersion offre une couverture trois fois supérieure aux bras standard. Grâce à la double rotation, le bras change constamment d'angle d'aspersion. L'eau atteint tous les recoins. Pour un nettoyage complet.

Élimine plus de 99,99% des bactéries et virus*

La fonction ExtraHygiene vous offre des performances de nettoyage maximales avec des soins hygiéniques. Avec la fonction ExtraHygiene, la phase de rinçage final chauffe jusqu'à 69°C et maintient la température élevée pendant au moins 10 minutes pour désinfecter votre vaisselle, en éliminant plus de 99,9999% des bactéries et

Spécifications techniques

| | | | |
|---|---|----------------------------|---------------|
| Nombre de couverts | 14 | Ampérage (A) | 10 |
| Nouvelle classe énergétique | D | Fréquence (Hz) | 50-60 |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 85 | Tension(Volts) | 200-240 |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 85 | Longueur de câble (m) | 1.6 |
| Conso.énergétique / cycle | 0.848 | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 180/180 |
| Conso.énergétique / cycle | 0.848 | Fabriqué en | Italie |
| Consommation d'eau par cycle | 11 | PNC | 911 417 357 |
| Efficacité de séchage E20 | 1.061 | Code EAN | 7332543781478 |
| Durée du programme ECO (H) | 3:55 | | |
| Programmes | Rapide 30 min 60°, 89 MIN 60°, AutoSense 45°C-70°C, Eco 50°C, extra silence, Verres 45°C, Intensif 70°C, Auto-nettoyage, Pro Zone, Lavage d'attente | | |
| Niveau sonore, essorage dB | 45 | | |
| Taille (cm) / Installation | 60 / Pose libre | | |
| Indice de performance de nettoyage | 1.121 | | |
| Possibilité d'installation en hauteur | Non | | |
| Type de séchage | Technologie AirDry | | |
| Dimensions HxLxP (mm) | 850x596x610 | | |
| Dimensions emballées HxLxP (mm) | 900x635x680 | | |
| Poids brut/net (kg) | 47.7 / 46.08 | | |

PSGBDW140D002011

