



GIEI627479PN

Induction cm



Zones modulaires

Avec les tables modulables (Fonction Bridge), vous pouvez réunir deux foyers en un seul pour bénéficier d'une zone de cuisson plus grande et gagner en modularité.



Commandes Direct Access

Un accès direct à chaque foyer grâce aux commandes individuelles. D'une seule pression accéder directement à 3 niveaux de puissance: Maintien au chaud, Mijoter, Frire.



Booster

La fonction booster vous fait gagner énormément en rapidité, en passant instantanément à la puissance maximale.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

INFORMATIONS

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Référence | GIEI627479PN |
| Séries | GR7700 |
| Type de table | Induction |
| Code EAN | 4013833057895 |
| Origine de fabrication | Turquie |
| Type de commandes | Contrôle avant tactile |
| Famille de produit | Table de cuisson > 60 cm |

FOYERS

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Configuration des foyers | 4 foyers dont 1 zone modulaire |
| Zone avant gauche (Max/Boost) | Ø180 mm - 2200/3100W () |
| Zone avant droit (Max/Boost) | Ø145mm - 1500/2200W |
| Zone arrière gauche (Max/Boost) | Ø180 mm - 2200/3100W () |
| Zone arrière droit (Max/Boost) | Ø210 mm - 2400/3700W () |

INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------|--------------------------|
| Tension (V) | 220-240 1N~/ 380-415 2N~ |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Câble fourni | Oui |

DESIGN

| | |
|---------------------|-----------------|
| Finition | Verre |
| Couleur | Noir |
| Verre bord biseauté | Avant & Arrière |

COMMANDES

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Type de commandes | Tactile - Slider Direct Access |
| Minuteurs | Oui |
| Booster | Oui |
| Nbre de niveaux de puissance | 9 |
| Bridge | Oui |
| Connectivité | Connectivité Hob2Hood |
| Power Management | Oui |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Technologie | Hob-Puma Induction Platform |
|-------------|-----------------------------|

PERFORMANCES

| | |
|----------------------------------|------------|
| Puissance totale électrique (kW) | 7400 watts |
|----------------------------------|------------|

SÉCURITÉ

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Indicateurs de chaleur résiduelle | Oui |
| Verrouillage des commandes | Oui |
| Détection auto. petits ustensiles | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Voyant On-Off | Oui |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-surchauffe | Oui |

DIMENSIONS & LOGISTIQUE

| | |
|------------------------------------|---------------------------|
| Largeur (cm) | 60 |
| Profondeur sans emballage (cm) | 52 |
| Largeur sans emballage (cm) | 59 |
| Hauteur avec emballage (cm) | 16,5 |
| Poids sans emballage (kg) | 12,7 |
| Profondeur avec emballage (cm) | 55,5 |
| Largeur avec emballage (cm) | 65,5 |
| Poids avec emballage (kg) | 14 |
| Hauteur sans emballage (cm) | 4,8 |
| Dimensions d'encastrement (cm) | 56x49 |
| Installation Simplifiée | Easy Fit (joint précollé) |
| Nomenclature | 85166050 |
| Livraison en 40 | 720 |
| Livraison en 40 ForkLift | 800 |
| Livraison en camion à la verticale | 800 |
| Livraison en 40 HC ForkLift | 800 |

