

**Votre plaque de cuisson au gaz réactive**

Préparez de délicieux repas avec notre plaque de cuisson au gaz 300. La cuisson au gaz est réactive, simple à utiliser et facile à contrôler. Il est facile de faire mijoter une sauce ou de saisir des steaks. Vous pouvez donc cuisiner en toute confiance et profiter de la puissance du gaz.

Bénéfices et Caractéristiques**Un outil fiable pour la cuisine de tous les jours**

Cette plaque de cuisson au gaz est l'outil quotidien idéal pour cuisiner tous les jours. Simple et fiable, elle vous permettra de cuisiner avec plaisir.

Wok puissant pour une saveur plus intense

Renforcez la saveur de vos aliments grâce à notre puissant brûleur pour wok. Il délivre des niveaux de chaleur élevés, parfaits pour saisir des crevettes fraîches dans un sauté ou cuire des pâtes pour préparer des currys appétissants. Créez de délicieuses saveurs grâce à la chaleur puissante de

**Une sécurité automatique sans besoin d'y penser**

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.

**Contrôle de l'allumage par pression et rotation d'une seule main pour toutes les zones.**

Mettez en marche cette remarquable table de cuisson au gaz de manière simple et rapide. Il suffit d'activer le brûleur dont vous avez besoin en tournant et en appuyant doucement sur le bouton pour allumer la flamme.

- Plaque de cuisson Gaz Série 300
- Design Slim
- 4 foyers
- Foyer triple couronne 4kW
- Bandeau de commandes Latéral
- Commandes par manettes
- Allumage électronique intégré aux manettes
- Sécurité gaz par thermocouple
- Grilles émail
- Foyer AVG Gaz Multi couronne : 4000W/128mm
- Foyer ARG Gaz semi-rapide : 2000W/70mm
- Foyer AVD Gaz auxiliaire : 1000W/54mm
- Foyer ARD Gaz semi-rapide : 2000W/70mm

Spécifications techniques

Nombre de zones de cuisson	4
Nombre de zones de cuisson gaz	4;Cylindric
Technologie de chauffe de la plaque	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) plaque gaz:	en % *
Couleur	Inox
Dimensions LxP (mm)	594x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	43x550x470
Type de grille(s)	2 grilles, en émail
Cordon fourni (en m):	1.1
Volts	220-240
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	G30/G31 (3+) 28-30/37 mbar;With Additional Injectors
Poids brut/net (kg)	8 / 7.4
Dimensions emballées HxLxP (mm)	152x670x592
Pays de fabrication	Italie
PNC	949 641 074
Code EAN	7333394070728
* Conformément au règlement	EU 66/2014

