

**Filtrez l'air efficacement et rapidement**

La hotte qu'il vous faut pour filtrer rapidement l'air de votre cuisine. Supporté par un puissant moteur offrant deux vitesses, vous n'aurez plus à vous soucier des odeurs désagréables.

Bénéfices et Caractéristiques**Gardez l'air de votre cuisine propre grâce à son puissant moteur**


Ce moteur de hotte puissant et perfectionné garantit que votre cuisine reste exempte de fumées et d'odeurs de cuisson indésirables. Il purifie l'air rapidement et efficacement.

**Longue durée et excellente luminosité**

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

**Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques**

Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.



- Série 600
- Hotte décorative murale
- Design verre
- Aspiration périmétrale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 6 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	106.7	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Classe d'efficacité énergétique*	C	Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	16.9	Volts	220-240
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Fréquence (Hz)	50
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	47.2	Longueur du câble (m)	1.2
Classe d'efficacité lumineuse	A	Dimensions emballées HxLxP (mm)	720x1000x430
Efficacité de filtration des graisses (%)	65.1	Poids brut/net (kg)	24.16 / 17.5
Classe d'efficacité de filtration des graisses	D	Pays de fabrication	Italie
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	290/600	PNC	942 051 544
Niveau sonore (dB) mini/maxi	49/66	Code EAN	7333394103648
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	323	Type de montage	Montage mural
Pression maximale (Pa)	450		
Couleur	Noir		
Référence du filtre à charbon	ECFB02ST		
Dimensions H / L / P (mm)	915min -1260maxi /898/152		
Diamètre de la buse (mm)	150		
Puissance moteur absorbée (W)	210		

