



Plus d'espace pour plus de saveurs

La plaque de cuisson à induction Bridge peut facilement s'adapter à la cuisson de grandes casseroles. La fonction Bridge relie deux zones de cuisson situées de part et d'autre de la plaque pour s'adapter aux casseroles longues ou grandes. La zone reliée partage la même température et la même durée.

Bénéfices et Caractéristiques



DoubleBridge. Optimisez votre table de cuisson

Avec DoubleBridge, vous pouvez combiner deux zones de cuisson sur deux zones de cuisson différentes. Parfaite pour accueillir des ustensiles de cuisson de différentes tailles, cette fonction permet également d'aligner les réglages de température et de temps pour une flexibilité

5 commandes de zone individuelles pour une plus grande polyvalence

L'interface utilisateur des 5 commandes de zone individuelles vous permet de contrôler 5 zones indépendamment pour une plus grande flexibilité. Chaque zone dispose de 9 niveaux de puissance, d'une fonction PowerBoost et de la fonction Hob2Hood®.

Hob2Hood® ajuste la vitesse du ventilateur en fonction de la plaque de cuisson.

Grâce à la connexion Hob2Hood®, la vitesse d'aspiration de la hotte s'ajuste automatiquement en fonction des changements de températures que vous effectuez sur votre plaque. Vous bénéficierez d'une extraction optimale selon la puissance sélectionnée sur la plaque de cuisson.



PowerBoost, la fonction idéale pour porter à ébullition très rapidement

Plus besoin d'attendre pour bouillir vos casseroles, la fonction PowerBoost vous fournit une puissance de chauffe instantanée. Activez la fonction PowerBoost pour porter votre eau à ébullition en un temps record.



Grâce aux minuteurs, gérez à la perfection vos cuissons

Grâce au minuteur dédié à chaque foyer, suivez facilement la cuisson de vos préparations. Il vous offre un rappel précis de votre temps de cuisson et arrête celle-ci au moment souhaité.



- 2 surfaces de cuisson totale
- Contrôle des zones de surface totale individualisé "Bridge"
- 5 foyers
- Connection H²H: table pouvant piloter certaines hottes
- Bandeau de commandes Frontal
- Commandes individuelles par touches sensibles
- Foyer AVG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARG Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer AVD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARD Induction : 2300/3200W/210mm
- Foyer ARC Induction: 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Fonction Pause Stop & Go
- Fonction "indicateur de temps écoulé"
- Verrouillage des commandes
- Détection des casseroles
- Anti-débordement
- Anti-surchauffe
- Sécurité enfants
- Table de cuisson à bords biseautés
- Installation Optifix™
- Power Management: connection possible en 16, 20 ou 32 A

Spécifications techniques

| | | | |
|---|------------|---|----------------|
| Nombre de zones de cuisson | 5 | Couleur | Noir |
| Nombre de zone(s) modulable(s) | 2 | Dimensions LxP (mm) | 910x520 |
| Technologie de chauffe de la plaque | Induction | Dimensions d'encastrement HxLxP (mm): | 44x880x490 |
| Diamètre des zones de cuisson plaque électrique | Ø en cm.* | Type de grille(s) | sans grille |
| Diamètre foyer avant gauche | 21 | Cordon fourni (en m): | 1.5 |
| Diamètre foyer arrière gauche | 21 | Puissance électrique totale maximum (W) | 7350 |
| Diamètre foyer avant droit | 21 | Volts | 220-240/400V2N |
| Diamètre foyer arrière droit | 21 | Poids brut/net (kg) | 18.4 / 16.1 |
| Diamètre foyer arrière centre | 28 | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 120x1015x600 |
| Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique | en Wh/kg.* | Pays de fabrication | Allemagne |
| Consommation foyer avant gauche | 179.6 | PNC | 949 598 522 |
| Consommation énergétique foyer arrière gauche | 189.1 | Code EAN | 7333394078175 |
| Consommation énergétique foyer avant droit | 187.3 | * Conformément au règlement | EU 66/2014 |
| Consommation énergétique foyer arrière droit | 189.1 | | |
| Consommation énergétique foyer arrière centre | 191.3 | | |
| Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)* | 187.3 | | |

