



### LE PROTECTEUR DE VOS CHEMISIERS DÉLICATS

En utilisant une basse température sans temps de séchage excessif, la technologie SensiDry® garantit que vos vêtements ne sont jamais soumis à une chaleur inutile. Ils garderont ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

## Bénéfices et Caractéristiques



### MIXDRY

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.



### Gain de temps et économie d'énergie tout en protégeant vos vêtements

L'extrême précision de nos capteurs d'humidité PreciseDry aide à réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie. Ils adaptent et optimisent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge. Vos vêtements garderont leur aspect neuf plus

\* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.

### MOINS DE PLIS. REPASSAGE FACILE

Le programme repassage facile utilise une rotation alternée pour sécher vos vêtements de manière uniforme, empêcher les vêtements de s'emmêler et réduire les plis. Il vous permet de repasser plus facilement vos vêtements une fois le cycle terminé.



### LA TECHNOLOGIE ANTI-FROISSAGE SÈCHE VOS TEXTILES UNIFORMÉMENT ET RÉDUIT LES PLIS DE VOS

Grâce à la technologie Anti-froissage, le tambour de notre sèche-linge peut tourner dans les deux sens. Le linge sèche de manière plus uniforme et le froissage est réduit.



### PORTE ENTIÈREMENT RÉVERSIBLE. TROUVEZ LA POSITION PARFAITE.

Ce sèche-linge est équipé d'une porte entièrement réversible. La possibilité de placer la poignée dans quatre positions différentes offre une accessibilité totale, quelle que soit la façon dont vous choisissez d'agencer votre sèche-linge avec votre lave-linge.

- SOIN DU LINGE
- Série 7000 - Thème SensiDry®
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Capacité de séchage : 8
- Moteur Inverter
- Départ différé et affichage du temps restant
- Options: minuterie, Anti-froissage, Signal sonore
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- Grande interface avec affichage LED blanc
- Hublot noir
- ACCESSOIRES compatibles en option

## Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	100
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Efficacité de condensation*	B
Technologie de séchage	Pompe à chaleur	Niveau sonore dB(A)**	65
Consommation d'énergie en kWh/an*	218	Taux de condensation moyen en cycle coton pleine charge (%)	82
* sur la base de 160 cycles séchage Coton standard à pleine & demi-charge & de la consommation des modes à faible puissance. La consommation réelle d'énergie par cycle dépend des conditions d'utilisation de l'appareil	-	Taux de condensation moyen en cycle coton demi-charge (%)	82
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	700
Volume du tambour (L)	118	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.810	Longueur du câble (m)	1.45
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	1.000	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/663
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.13	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.13	Poids brut/net (kg)	52 / 50.5
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10	Pays de fabrication	Pologne
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	169	PNC	916 900 205
		Code EAN	7333394109756

