

Four parois tempérées 21 L

Référence : QFR 210

Code EAN : 3 576160 022314



DIFFERENCIATION

- Isolation renforcée permettant de réduire la température des parois pendant la cuisson, conforme aux exigences demandées par EK1.
- Finition **en inox et noir mat**, ce four compact s'intégrera facilement dans votre cuisine.
- Capacité **21L** qui vous permet de placer vos plats ronds jusqu'à 26 cm et plats ovales jusqu'à 28 cm.

AVANTAGES

• Utilisation confort et polyvalent :

- **Porte double paroi avec un joint d'isolation périphérique** qui minimise la perte de chaleur pendant la cuisson pour plus d'efficacité et plus d'économie d'énergie.

- 5 modes de cuisson + mode éclairage :

Chaleur tournante : le brassage de l'air assure une homogénéité de cuisson. Idéal pour cuire plusieurs plats en même temps, ou des pièces de grande taille.

Gril et ventilateur : assure une homogénéité de cuisson et un gratinage parfait.


Convection naturelle : ce mode de cuisson traditionnel est adapté pour les cuissons de viande, poissons et desserts.

Gril : la chaleur est générée par la résistance supérieure du four ; il permet des cuissons gril/barbecue traditionnelles, mais aussi le gratinage de vos plats.

Pâtisserie : assure à la fois une excellente homogénéité de cuisson mais aussi la croustillance des pâtes. Particulièrement adapté pour les tartes salées ou sucrées.

Mode éclairage intérieur : pour surveiller la cuisson.

- 3 niveaux de gradin
- Thermostat réglable **jusqu'à 230 °C** pour s'adapter à tous les types de préparation.
- Minuterie de **90 minutes** pour programmer le temps de cuisson.



CARACTERISTIQUES

- Puissance : 1380 W
- Accessoires : lèchefrite, grille, poignée grille

DONNEES TECHNIQUES / LOGISTIQUES

- Poids du produit : 8,3 kg
- Dimensions du produit : L 460 x H 300 x P 375 mm
- Poids du produit emballé : 9,5 kg
- Dimensions emballage : L 525 x H 365 x P 420 mm
- Colisage : 1 pièce
- Poids du suremballage : 10,8 kg
- Dimension suremballage : L 530 x H 380 x P 430 mm
- Nombre de produits par palette : pièces
- Normes : EK1
- Garantie : 2 ans (pièces et main d'œuvre)