HNU51310BE

| Groupe filtrant > 52 cm | Groupe filtrant | 3 Vitesses | D |







Puissance maxi

Ajustez la puissance d'aspiration

Cette hotte dispose de 3 niveaux de puissance, vous pouvez ainsi ajuster l'aspiration afin de s'adapter à vos besoins.



Eclairage LED

Visualisez vos cuissons grâce à un éclairage LED

L'éclairage LED vous permet un éclairage naturel, optimal et précis des cuisson en cours, grâce à ses lampes de 1,5 à 4 W.



fournis

Filtres charbon fournis

Evitez les mauvaises odeurs

Lorsque la hotte est installée en recyclage, le filtre charbon permet de réduire les odeurs de cuisson. Il est fourni avec la hotte. Il doit être changé tous les 6 mois environ.



Niveau sonore

Appréciez le silence

Pour votre confort d'utilisation, les hottes Beko ont été étudiées afin de limiter le niveau sonore lors du fonctionnement.









Installation possible en évacuation ou en recyclage

Double Installation possible

Installez votre hotte en évacuation ou en recyclage

Il est préconisé d'installer la hotte en évacuation pour de meilleures performances. Cependant lorsque cela n'est pas possible, l'installation en recyclage peut se faire. La majorité des modèles sont fournis d'un clapet anti-retour et d'un réducteur.

HNU51310BE

| Groupe filtrant > 52 cm | Groupe filtrant | 3 Vitesses | D |

HNU51310BE
b300
8690842672170
Beko
Italie
9211353200
Groupe filtrant > 52 cm

INFORMATIONS TECHNIQUES	
Tension (V)	220-240
Fréquence (Hz)	50
Type de prise	Câble sans prise

DESIGN	
Couleur principale	Noir
Couleur cheminée	Noir
Matériau - Cheminée	Métal peint
Commandes/ Afficheur	Commandes
Matériau - Corps	Métal peint

FONCTIONS & CARACTÉRISTIQUES	
Type de produit	Groupe filtrant
Type de contrôle	Contrôle mécanique - Curseur
Type d'éclairage	LED
Nombre d'éclairages	2
Nombre de filtres à graisse	1
Filtres à graisse lavables	Oui
Largeur de hotte (cm)	50
Puissance des éclairages (W)	3
Type de filtres à graisse	Métal
Filtre à charbon	Oui
Diamètre sortie d'air	120/150 mm
Filtres à graisse lavables en lave-vaisselle	Oui

PERFORMANCES	
Nombre de niveaux de puissance	3
Capacité de ventilation maximale (m3/h)	370
Niveau sonore booster dB(A)**	0 dBA
Niveau sonore maximum dB(A)**	67
Classe d'efficacité énergétique	D
Classe d'efficacité fluidodynamique	E
Classe d'éfficacité lumineuse	12,1
Classe d'efficacité filtration graisses	D
Cons. totale d'énergie	146 watts
Capacités de ventilation *	290-340-370
Niveaux sonores **	62-64-67
Nombre de moteur	1
Consommation énergétique (kWh/a) /an	70,7

DIMENSIONS & LOGISTIQUE	
Profondeur avec emballage (cm)	58
Largeur avec emballage (cm)	32,4
Hauteur avec emballage (cm)	24
Poids avec emballage (kg)	5,9
Profondeur sans emballage (cm)	25,7
Largeur sans emballage (cm)	49,3
Hauteur sans emballage (cm)	20,8
Poids sans emballage (kg)	4,8
Chargement en Quantité - 40 ' HC	1540
Nomenclature	84146000



Existe uniquement en NOIR







