

**Une cuisson encore meilleure avec SteamBake**

SteamBake vous donne de résultats dignes d'un chef, il suffit d'appuyer sur une touche. L'humidité qui se crée dans le four permet à la pâte de lever, ce qui donne des préparations moelleuses à l'intérieur et un aspect et texture brillants et croustillants.

Bénéfices et Caractéristiques**Une cuisson délicieuse avec SteamBake**

Des résultats comme à la boulangerie : il suffit d'appuyer sur une touche et SteamBake crée une humidité dans le four qui permet à la pâte de lever. Le résultat est un aspect brillant et une texture croustillante avec un intérieur moelleux.

**Tirez le meilleur parti de chaque enfournée avec la cuisson sur plusieurs niveaux**

La présence d'une résistance annulaire supplémentaire vous garantit une cuisson parfaite, même avec plusieurs préparations sur différents niveaux.

**Nettoyage pyrolyse – un auto-nettoyage sans effort**


Avec le four auto-nettoyant pyrolyse, vous pouvez atteindre des niveaux professionnels de propreté en une seule touche. Il transforme les résidus en cendres qui peuvent être essuyées avec un chiffon humide.

**L'écran tactile LED devient votre ami lorsque vous cuisinez**

Contrôlez les réglages de votre four et l'avancement de votre préparation grâce à l'écran tactile LED. L'affichage bicolore vous permet de voir et de régler plus facilement le temps, la température et la progression de votre cuisson sans aucune approximation.

**Une table vitrocéramique, pour une cuisson rapide**

La plaque vitrocéramique permet de cuisiner des plats de manière efficace et grâce à ses foyers qui chauffent instantanément.



- Cuisinière Vitrocéramique 60x60 SteamBake
- Plaque de cuisson : Vitrocéramique
- Bar Standard;Front
- Foyer avant gauche : Hi-Light, 1800W/180mm
- Foyer arrière gauche : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer avant droit : Hi-Light, 1200W/140mm
- Foyer arrière droit : Hi-light, 1800W/180mm
- Four Chaleur tournante pulsée
- Nettoyage four : Pyrolyse
- Touche SteamBake pour donner plus de gourmandise à vos plats
- Préconisation de température
- Grilloir Électrique 1650 W
- Porte ventilée, 3 verres, verres et porte démontables
- Porte plein verre
- Eclairage intérieur 25 W
- Hauteur réglable
- Rangement : Tiroir large;en acier

Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	92.3	Consommation foyer avant gauche	182.1
Type d'installation	Pose-libre	Consommation énergétique foyer arrière gauche	181.8
Classe d'efficacité énergétique*	A	Consommation énergétique (électrique) de la plaque de cuisson Wh/kg (CE plaque de cuisson)*	182
Conso classe énergétique CN (kWh) / MF (kWh)	0.85/0.72	Couleur	Inox anti-trace
Nombre de cavités	1	Puissance électrique totale four (W)	9100
Source de chaleur du four	Électricité	Puissance maximale électrique totale zones de cuisson	6000
Volume utile cavité (L)	54	Nombre de grille(s):	1 grille
Dimensions cavité (HxLxP) en mm	328 x 408 x 401	Type de plats	1 plat multi-usages
Nombre de zones de cuisson	4	Hauteur (mm)	858 à la table
Technologie de chauffe de la plaque	Vitrocéramique	Fréquence (Hz)	50-60
Diamètre des zones de cuisson plaque électrique	Ø en cm:*	Dimensions HxLxP (mm)	858x600x600
Diamètre foyer avant droit	14	Cordon fourni (en m):	1.4
Diamètre foyer arrière droit	18	Livré avec prise	Non
Diamètre foyer avant gauche	18	Poids brut/net (kg)	53 / 49
Diamètre foyer arrière gauche	14	Dimensions emballées HxLxP (mm)	940x665x710
Consommation énergétique par zone de cuisson (CE cuisson électrique) - plaque électrique	en Wh/kg:*	Tournebroche	Non fourni
Consommation énergétique foyer avant droit	181.8	Sonde de cuisson	non
Consommation énergétique foyer arrière droit	182.1	Rails télescopiques	Non
		Nettoyage du four	Pyrolyse
		Eclairage intérieur	1, paroi arrière

PSGBCO230DE00003

