



Pas de rétrécissement, ni de déformation

Le sèche-linge à pompe à chaleur 700 DelicateCare adapte la température et les mouvements du tambour en fonction du type de textile. Les soies conservent leur forme, les lainages sont séchés en toute sécurité sans rétrécissement, et les vêtements d'extérieur retrouvent leur capacité déperlante.

Bénéfices et Caractéristiques

DelicateCare permet de sécher tous les types de textiles sans rétrécissement ni déformation.*

Le système DelicateCare adapte la température et les mouvements du tambour en fonction du type de textile. Vos vêtements conservent ainsi leur aspect et leur texture plus longtemps. Même vos vêtements délicats tels que la soie et la laine sont séchés avec le plus grand soin. Certifié Woolmark.

*Comparable à un séchage à plat.



Contrôlez à distance votre appareil avec la fonction « Connectée »

Avec l'application My Electrolux, contrôlez votre appareil à distance et bénéficiez de conseils d'experts sur l'entretien de vos vêtements. Obtenez des mises à jour de statut en temps réel, des conseils personnalisés sur la consommation d'eau et d'énergie, et des astuces pour

Finis le tri ! Un séchage homogène et tout en douceur pour vos charges mixtes

Idéal pour un usage quotidien, MixCare vous permet de sécher votre linge mixte (coton et synthétiques) sans avoir à le trier.



Votre linge quotidien protégé avec SensiCare

Le système SensiCare ajuste la durée du séchage au taux d'humidité de votre linge, afin d'éviter le surséchage. Ainsi, vous économisez du temps et de l'énergie, tout en préservant deux fois plus longtemps l'aspect du neuf.

Le cycle Hygiène élimine plus de 99,9 % des bactéries et virus

Le cycle Hygiène fonctionne à plus de 60°C, permet de sécher et de désinfecter votre linge, éliminant ainsi 99,9 % des bactéries et des virus.



*Testé pour le candida albicans, le bactériophage MS2 et l'Escherichia coli dans un test externe effectué par Swisstat Testmaterialien AG en 2021 (rapport de test n° 20212038).

- SOIN DU LINGE
- Sèche-linge DelicateCare™ 700
- Réfrigérant Propane
- Certification Woolmark® Blue
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Moteur Inverter
- Options: Degré de séchage, anti-froissage, Rafrâchir, Extra Silence, minuterie
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, à repasser, prêt à ranger, très sec, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.32 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Eclairage intérieur par LED
- Porte reversible
- 4 positions possibles d'ouverture du hublot
- Connectivité Wi-Fi
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Hublot anthracite

Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	8	Durée de séchage du cycle coton demi-charge (mm)	105
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	Niveau sonore (dB)	65
Capacité maxi de séchage (kg)	8.0	Classe d'efficacité sonore	C
Classe énergétique	C	Puissance Totale (W)	700
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Volume du tambour (L)	118	Longueur du câble (m)	1.45
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	97	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x638/662
Classe de taux de condensation	C	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x680
Taux de condensation (%)	86	Poids brut/net (kg)	50.5 / 48
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.97	Pays de fabrication	Pologne
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	2:55	PNC	916 099 973
Durée du cycle demi charge (h:mn)	1:45	Code EAN	7333394058665
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.490		
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.810		
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.05		
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.05		
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10		
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	175		

