

**Éclairage de hotte astucieux et stimulant**


Notre hotte serie 300 LEDlights consomme beaucoup moins d'énergie que d'autres types d'éclairage, avec une durée de vie beaucoup plus longue. Efficace et pratique, cet éclairage procure une visibilité exceptionnelle pour tous vos moments en cuisine.

Bénéfices et Caractéristiques**Longue durée et excellente luminosité**

Profitez d'un éclairage de qualité pendant que vous cuisinez. Nos lampes LED consomment beaucoup moins d'énergie que les autres lampes et offrent une excellente visibilité dans la cuisine, ce qui vous permet de cuisiner en toute tranquillité.

**Réduit efficacement les fumées de cuisson**

Avec cette hotte, créez un environnement plus sain pour cuisiner, manger et vous détendre. Son moteur fiable réduit efficacement les fumées de cuisson pour que vous profitiez au maximum des moments passés en cuisine.

**Un filtre à graisse standard pour une cuisine saine**

Notre filtre à graisse fiable vous permet de toujours profiter d'un espace de cuisson plus sain. Lorsque vous avez besoin d'un nouveau filtre, il peut être facilement lavé ou remplacé. Votre cuisine reste plus propre, plus longtemps.

**Contrôle de la hotte avec les boutons mécaniques**

Contrôlez votre hotte simplement avec les boutons mécaniques. Il suffit d'appuyer sur cette touche pour augmenter ou diminuer la puissance de la hotte, de sorte que vous puissiez profiter d'un environnement de cuisson sain.

- 30
- Hotte décorative murale
- 1 moteur(s)
- Commandes par touches
- Nombre de vitesses : 3
- Eclairage par LED : 2 - Puissance totale 8 W
- 2 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage, filtre(s) charbon inclus
- Clapet anti-retour

Spécifications techniques

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------|
| Consommation énergétique annuelle (KWh/an) | 72.8 | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm) | 50 |
| Classe d'efficacité énergétique* | D | Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm) | 65 |
| Efficacité fluidodynamique (FDE hotte) | 8.1 | Volts | 220-240 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | E | Fréquence (Hz) | 50 |
| Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt | 9.6 | Longueur du câble (m) | 1.36 |
| Classe d'efficacité lumineuse | E | Dimensions emballées HxLxP (mm) | 555x670x310 |
| Efficacité de filtration des graisses (%) | 65.1 | Poids brut/net (kg) | 10.2 / 8.2 |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | D | Pays de fabrication | Pologne |
| Débit d'air (m ³ /h) vitesse mini/maxi | 235/420 | PNC | 942 022 823 |
| Niveau sonore (dB) mini/maxi | 53/66 | Code EAN | 7333394072494 |
| Pression maximale au point de rendement maximal (Pa) | 151 | Type de montage | Montage mural |
| Pression maximale (Pa) | 235 | | |
| Couleur | Noir | | |
| Référence du filtre à charbon | ECFB02 | | |
| Dimensions H / L / P (mm) | 690min -1020maxi /598/450 | | |
| Diamètre de la buse (mm) | 150 | | |
| Puissance moteur absorbée (W) | 120 | | |

