

**Dégivrez moins souvent**

Avec le système intégré 600 LowFrost, il n'a jamais été si facile d'éviter la formation de givre. Il réduit la formation de givre sans effort, pour que vous n'ayez pas à dégivrer votre congélateur aussi souvent.

**Bénéfices et Caractéristiques****Entretien réduit du congélateur avec LowFrost**

Le système LowFrost intégré maintient la température du congélateur pour aider à empêcher la formation de givre. Pour une meilleure performance et moins d'entretien.

- Froid statique LowFrost
- 3 paniers
- Isolation standard
- Lumière intérieure
- Evaporateur intégré
- Serrure
- Roulettes

**Garantie de cinq ans du compresseur**

Ayez l'esprit totalement tranquille, en sachant que le compresseur est garanti cinq ans. La garantie couvre les dommages pouvant être subis pendant l'utilisation, le transport, l'élimination et le remplissage de gaz ou l'entretien général.

**Choisissez les réglages du congélateur avec les commandes électroniques.**

Les commandes électroniques vous permettent d'ajuster les réglages et la température interne du congélateur.

**Congeler rapidement des aliments frais avec FastFreeze**

La fonction FastFreeze préserve mieux les vitamines, la saveur et toutes les qualités nutritives des aliments frais en les surgelant rapidement.

**Un éclairage par LED premium**

Profitez d'une parfaite visibilité dans notre congélateur grâce à l'éclairage par LED intégré. Les ampoules discrètes, écoénergétiques, brillent d'une lumière éclatante dans tout l'espace. Consommant dix fois moins d'énergie qu'un éclairage générique.

**Spécifications techniques**

Catégorie	9. Congélateur coffre	Code EAN	7332543721924
Nouvelle classe énergétique	E		
Consommation électrique (en kWh/an)*	255		
Volume net compartiment **** (L)	371		
Compartiment sans givre	-		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	18		
Autonomie (h)	36		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
SurTE20	10		
Niveau sonore	45		
Type d'installation	Pose libre		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	845		
Largeur (mm)	1300		
Profondeur (mm)	700		
Hauteur appareil emballé (mm)	885		
Largeur appareil emballé (mm)	1336		
Profondeur appareil emballé (mm)	748		
Poids appareil net (Kg)	48.4		
Poids appareil brut (Kg)	53.8		
Volts	220-240		
Longueur du câble (m)	2		
Fabriqué en	Chine		
PNC	922 718 130		

