AEG Hotte escamotable GDE686HB Série 6000 60 cm 57 dB

GDE686HB




Le partenaire de cuisine idéal
La hotte série 6000 Hob2Hood contrôle automatiquement la vitesse d'extraction et l'éclairage, pour un maximum d'air propre en cuisine. Quoi que vous cuisiniez, la hotte règle la vitesse du ventilateur afin de vous débarrasser de la vapeur et des odeurs.


Bénéfices et Caractéristiques



Hob2Hood®. La hotte mains libres
Profitez d'une cuisson sans effort et d'un air frais dans votre cuisine grâce à la fonction Hob2Hood®. Elle règle automatiquement la vitesse d'extraction de la hotte et l'éclairage.



Un moteur puissant pour avoir toujours de l'air frais dans votre cuisine
Changez l'atmosphère de votre cuisine grâce au moteur performant de la hotte qui élimine rapidement les odeurs et vapeurs de cuisson, laissant l'air de votre cuisine fraîche et propre.



Notification pour le nettoyage du filtre
Un indicateur sur la hotte vous prévient lorsque le filtre à graisse nécessite d'être nettoyé.

Bande LED : mettez votre cuisine en valeur
Illuminez votre espace culinaire avec des bandes LED durables. Une visibilité et un éclairage améliorés pour préparer vos plats préférés.

Installation rapide et fiable avec PerfectFit
Avec PerfectFit, une installation rapide et précise de votre nouvelle hotte. Il s'agit de notre meilleure installation dans sa catégorie. Avec moins d'étapes de montage que les modèles précédents, elle offre une expérience améliorée, en simplifiant la tâche pour une seule personne et s'adaptant à toutes les niches standards.

- Hotte intégrée
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensitives
- Nombre de vitesses : 3 + 1 intensive
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par LED : 1 - Puissance totale 5 W
- 1 filtre(s) à graisse aluminium cassette
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour

AEG Hotte escamotable GDE686HB Série 6000 60 cm 57 dB

GDE686HB

Spécifications techniques

Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	45
Classe d'efficacité énergétique*	A
Efficacité fluidodynamique (FDE hotte)	32.7
Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Efficacité lumineuse (LE hotte) en lux/Watt	37.6
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses (%)	85.1
Classe d'efficacité de filtration des graisses	B
Débit d'air (m3/h) vitesse mini/maxi	260/445
Débit d'air (m3/h) vitesse intensive	750
Niveau sonore (dB) mini/maxi	45/57
Pression maximale au point de rendement maximal (Pa)	460
Pression maximale (Pa)	580
Niveau sonore (dB) vitesse intensive	70
Couleur	Noir
Dimensions H / L / P (mm)	50.7/600/308

Diamètre de la buse (mm)	150
Puissance moteur absorbée (W)	270
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est électrique (cm)	50
Hauteur minimum d'installation de la hotte si la plaque est au gaz (cm)	65
Volts	230-240
Fréquence (Hz)	50
Longueur du câble (m)	1.4
Dimensions emballées HxLxP (mm)	1x1x1
Poids brut/net (kg)	14 / 8.8
Pays de fabrication	Italie
PNC	942 051 483
Code EAN	7333394019734

