



Peut contribuer à réduire le gaspillage de 28 %*

Le réfrigérateur et congélateur Série 8000 Cooling 360° dispose de plusieurs circuits d'air pour offrir un refroidissement régulier. Cela protège les aliments sur chaque clayette et peut contribuer à réduire le gaspillage de 28%*. L'acier inoxydable crée un look élégant et haut de gamme pour votre cuisine.

*Par rapport au réfrigérateur ColdSense 500. D'après des tests externes sur la durée de comestibilité d'un fromage et d'un jambon rangés sur les clayettes. Les résultats varient en fonction des aliments. Estimation de la réduction des déchets alimentaires en fonction de la performance de l'appareil.

Bénéfices et Caractéristiques



Cooling 360° : une meilleure préservation des aliments dans chaque recoin.

Protégez la qualité des aliments avec une température et une humidité stables et uniformes dans l'ensemble du réfrigérateur. L'intérieur en inox confère un design élégant et haut de gamme pour votre cuisine. Des bouches d'aération rétablissent le froid après chaque ouverture de



L'innovation grâce à la circularité. Un réfrigérateur congélateur unique en plastique

Une nouvelle ère de réfrigération est née. Un réfrigérateur congélateur unique avec son revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer de nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la

*Doubleure intérieure rHIPS fabriquée avec jusqu'à 70 % de plastique recyclé, ce qui représente 13 % du plastique total du réfrigérateur.



Jusqu'à 95% des vitamines préservées avec la technologie GreenZone+.*

Le tiroir GreenZone+ élimine l'humidité en excès et garantit à vos fruits et légumes un niveau d'humidité adapté, ce qui permet de préserver jusqu'à 95% des vitamines après 11 jours.



TwinTech® No Frost - garde les aliments frais et hydratés.

Avec TwinTech® No Frost, vous n'avez jamais à décongeler le congélateur. Son double système de refroidissement maintient les aliments 60% plus hydratés que les réfrigérateurs équipés d'un seul évaporateur. En n'utilisant pas d'air sec dans le congélateur, il protège les aliments

*test externe visant à calculer le taux de préservation de la vitamine C dans des myrtilles après 11 jours de conservation dans le tiroir GreenZone+.



Tiroir Extra Chill pour vos denrées délicates.

Le tiroir Extra Chill permet à vos aliments délicats, comme la viande, de ralentir leur maturation. La température y est plus basse que dans le reste du réfrigérateur.

- Série 8000
- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Réfrigérateur Combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Colonne Multiflow : circulation optimale de l'air pour une température constante et des saveurs préservées
- Technologie Twintech / Multiflow (réfrigérateur)
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid No Frost
- Eclairage intérieur
- Compartiment crèmerie : 1
- Support(s) à oeufs : 2 pour 6 oeufs
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- 3 clayettes, gris métallisé
- 1 clayette porte-bouteilles
- Bac(s) à légumes avec contrôle d'humidité
- Fonction Coolmatic pour la réfrigération rapide des denrées fraîches
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Sécurité enfants
- Fonction Coolmatic pour une réfrigération rapide
- Congélateur : 3 tiroirs plastique transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- Dégivrage automatique du congélateur

Spécifications techniques

Catégorie	7. Réfrigérateur-congélateur	Volts	220-240
Nouvelle classe énergétique	D	Longueur du câble (m)	2.4
Consommation électrique (en kWh/an)*	173	Pays de fabrication	Italie
Volume net réfrigérateur (L)	186	PNC	925 556 027
Volume net compartiment **** (L)	62	Code EAN	7333394080970
Volume net total (L)	249		
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / Congélateur		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	7.5		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11		
Classe climatique	SN-N-ST-T		
Niveau sonore (dB)	35		
Type d'installation	Glissières		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1772		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1840		
Largeur appareil emballé (mm)	605		
Profondeur appareil emballé (mm)	600		
Poids brut/net (kg)	67 / 65		

