



#### SÉCHAGE EN DOUCEUR À BASSE TEMPÉRATURE

La technologie SensiDry® permet de sécher votre linge uniformément, à basse température, sans accroître le temps de séchage. Grâce à un séchage en douceur, vos vêtements ne sont jamais soumis à une température inutilement élevée. Ils conserveront ainsi, leur aspect neuf, jour après jour.

#### Bénéfices et Caractéristiques

##### MIXDRY

Notre programme MixDry sèche les synthétiques et le coton de manière uniforme, sans séchage excessif. Ce sèche-linge équipé d'une pompe à chaleur garantit un résultat de séchage optimal des charges mixtes. Plus besoin ainsi de trier vos vêtements.



##### GAIN DE TEMPS ET ECONOMIE D'ENERGIE TOUT EN PROTEGEANT VOS VÊTEMENTS

L'extrême précision de nos capteurs d'humidité PreciseDry aident à réduire le temps de séchage et la consommation d'énergie. Ils adaptent et optimisent le temps de séchage et la consommation d'énergie en fonction de la charge. Vos vêtements garderont leur aspect neuf plus



\* Testé avec une charge mixte de coton et de synthétique de 5 kg maximum.


##### FILTRE EASYCLEAN, PERFORMANCES DURABLES

Simplifiez l'entretien de votre sèche-linge avec le filtre EasyClean. Conçu pour s'ouvrir comme un livre, il retient les peluches à l'intérieur, permettant un nettoyage rapide et facile. Votre sèche-linge fonctionnera parfaitement, donnant d'excellents résultats et assurant une consommation



##### TECHNOLOGIE ANTI-FROISSAGE SÈCHE VOS TEXTILES UNIFORMÉMENT, RÉDUIT LES PLIS

Grâce à la technologie Anti-Froissage, le tambour de notre sèche-linge peut tourner dans les deux sens. Le linge sèche de manière plus uniforme et le froissage et les plis sont réduits.



##### 4 POSITIONS POSSIBLES D'OUVERTURE POUR UNE INSTALLATION FLEXIBLE

La réversibilité complète de la porte de ce sèche-linge offre quatre options différentes pour positionner la poignée, ce qui vous permet de le placer où bon vous semble.

- SOIN DU LINGE
- Série 7000 - Thème SensiDry®
- Réfrigérant Propane
- Tambour inox 3 redans
- 2 sondes OptiSense
- CARACTÉRISTIQUES
- Départ différé et affichage du temps restant
- Options: minuterie, Anti-froissage, Signal sonore
- Séchage électronique
- Indicateurs du déroulement de programme : séchage, refroidissement, anti-froissage/fin
- Autres indicateurs : nettoyage filtre, bac plein, nettoyage condenseur
- Volume tambour : 118 L
- CONFORT et SÉCURITÉ
- Fonctionne parfaitement dans une pièce entre 5° et 35°
- Bac de récupération: 5.56 L situé en haut à gauche (en plastique recyclé)
- Porte réversible
- Kit évacuation directe
- 4 pieds réglables
- DESIGN
- Bandeau Blanc
- E.1 Level
- Hublot noir
- ACCESSOIRES compatibles en option

## Spécifications techniques

Capacité maxi de séchage (kg)	9	Durée de séchage du cycle coton	130
Type de l'appareil	Sèche-linge à condensation	demi-charge (mm)	
Capacité maxi de séchage (kg)	9.0	Niveau sonore (dB)	64
Classe énergétique	C	Classe d'efficacité sonore	B
Sèche-linge domestique à tambour	automatique	Puissance Totale (W)	550
Volume du tambour (L)	118	Fréquence (Hz) / Tension (V)	50/230
Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh)	103	Longueur du câble (m)	1.45
Classe de taux de condensation	B	Dimensions hors tout HxLxP mini/maxi (mm)	850x596x636/657
Taux de condensation (%)	91	Dimensions emballées HxLxP (mm)	890x640x700
Conso.énergétique / cycle (kWh)	1.03	Poids brut/net (kg)	51.8 / 50.6
Durée du cycle pleine charge (h:mn)	3:39	Pays de fabrication	Pologne
Durée du cycle demie charge (h:mn)	2:10	PNC	916 900 426
Conso. d'énergie en cycle coton pleine charge (kWh)*	1.640	Code EAN	7333394125640
Conso. d'énergie en cycle coton demi-charge (kWh)*	0.840		
Consommation d'énergie en mode arrêt (W)*	0.50		
Consommation d'énergie en laissé sur marche (W)*	0.50		
Durée du mode laissé sur marche (min)*	10		
Durée de séchage du cycle coton pleine charge (mm)	219		

