




Un refroidissement adapté à vos besoins. Low Frost réduit la formation de givre

Le réfrigérateur-congélateur AI CoolAssist série 6000 Low Frost s'adapte à votre style de vie et ajuste la température en fonction de vos habitudes. Le réfrigérateur maintient la plage de température optimale tandis que Low Frost réduit la formation de givre, pour une efficacité optimale.

Bénéfices et Caractéristiques



AI CoolAssist® : un refroidissement qui s'adapte à vos besoins

AI CoolAssist® adapte intuitivement les réglages du réfrigérateur en fonction de vos habitudes, que vous remplissiez votre frigo ou que vous partiez en vacances. AI CoolAssist® optimise la température et les fonctions, vous permettant de réduire jusqu'à 10 % votre consommation

*Testé sur 1780 CB MultiChill et 1780 CB TwinTech NoFrost, comparant la consommation d'énergie à 25 °C avec AI CoolAssist® en mode auto Vacances et les paramètres d'usine par défaut sans l'IA. Les économies d'énergie réelles peuvent varier en fonction des températures ambiantes et de l'utilisation.



Chaque clayette est refroidie de façon homogène. Avec DynamicAir

DynamicAir maintient un flux d'air constant pour garantir une température stable dans tout le réfrigérateur. Chaque clayette est refroidie de façon homogène pour éviter d'avoir des zones chaudes afin d'empêcher le développement des bactéries et pour conserver les ingrédients

La fonction LowFrost facilite le dégivrage et en réduit la fréquence

Dégivrez moins souvent avec le réfrigérateur combiné équipé de la technologie LowFrost. Grâce à ses circuits de refroidissement intégrés, l'accumulation de givre est minimisée.



Alarme de porte sonore

L'alarme sonore de la porte vous avertit si la porte de votre appareil reste ouverte pendant un certain temps, afin que vous puissiez la fermer rapidement.



Un second souffle - Un réfrigérateur-congélateur unique avec du plastique recyclé

Un réfrigérateur-congélateur unique grâce au revêtement intérieur composé à 70 % de plastique recyclé*. Le plastique des réfrigérateurs mis au rebut est utilisé pour en fabriquer des nouveaux, permettant de réduire les déchets grâce à la circularité. *(soit 13 % du poids total du

*Revêtement intérieure en rHIPS fabriquée à partir de 70 % de plastique recyclé, représentant 13 % du plastique total utilisé dans le réfrigérateur.

- Réfrigérateur combiné Encastrable
- Niche d'encastrement : 1780 mm
- Revêtement intérieur composé à 70% de plastique recyclé
- Réfrigérateur : Froid brassé
- Congélateur : Froid statique / Low Frost
- Commandes électroniques internes par thermostat
- Eclairage intérieur par LED
- Compartiment crèmerie : 1
- 1 balconnet
- 1 balconnet porte-bouteilles transparent
- Fonction Frostmatic pour une congélation rapide
- 3 clayettes, No Trims
- Congélateur : 2 tiroirs + 1 FreezerTray
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Dégivrage manuel du congélateur
- Alarmes sonore/visuelle de température
- Alarmes sonore/visuelle de porte ouverte
- Portes réversibles

Spécifications techniques

Classe énergétique	E	Profondeur appareil emballé (mm)	600
Consommation électrique (en kWh/an)*	220	Poids brut/net (kg)	58 / 56
Volume net Total (L)	196	Volts	220-240
Volume net compartiment **** (L)	73	Longueur du câble (m)	2.4
Volume net total (L)	269	Pays de fabrication	Italie
Compartiment(s) sans givre	Réfrigérateur / -	PNC	925 503 420
Type de froid (réfrigérateur)	Froid brassé	Code EAN	7333394135434
Type de froid (congélateur)	Froid statique Low Frost		
Pouvoir de congélation (en kg/24h)	3.3		
Autonomie de la réserve de froid (h)	11.5		
Classe climatique	SN-N-ST		
Niveau sonore (dB)	34		
Installation	Glissières		
Charnière de porte	réversible(s) à droite		
Couleur	Blanc		
Hauteur (mm)	1772		
Largeur (mm)	546		
Profondeur (mm)	549		
Hauteur d'encastrement (mm)	1780		
Largeur d'encastrement (mm)	560		
Profondeur d'encastrement (mm)	550		
Hauteur appareil emballé (mm)	1840		
Largeur appareil emballé (mm)	590		

