



Performance de nettoyage élevée. Paniers spacieux et polyvalents.

La série 8000 offre un nettoyage puissant, capable d'éliminer les résidus alimentaires cuits ou séchés. Ses paniers polyvalents avec sections rabattables et supports à verres dédiés, facilitent le chargement. Son système d'eau à haute efficacité limite la consommation à seulement 8,4 litres d'eau.

Bénéfices et Caractéristiques



ComfortLift® : chargement sans effort. Résultats exceptionnels.

ComfortLift® soulève un panier entièrement chargé de 25 cm pour un chargement et un déchargement plus rapides et plus faciles. Lorsque vous tirez le panier inférieur, des charnières spécialement conçues l'amènent en douceur au même niveau que le panier supérieur.




Contrôlez le temps et l'efficacité. Sur l'écran ou dans l'application

L'écran SmartSelect Connect et l'appli indiquent la durée et l'efficacité énergétique de chaque cycle. Lancez un nettoyage rapide de 60 min ou économisez de l'énergie avec le cycle ECO. Un résultat brillant à chaque fois. L'appli offre des conseils de chargement, de programme et



ZoneClean : nettoyage intense pour les casseroles et doux pour les verres

Activez ZoneClean pour maximiser la pression de l'eau du bras d'aspersion pour nettoyer en profondeur les casseroles dans le panier inférieur tout en gardant une pression faible sur les verres délicats dans le panier supérieur. Deux zones de nettoyage, sans eau ou énergie



SatelliteClean® Pro : une technologie pour les résidus alimentaires incrustés

Le double bras d'aspersion rotatif du SatelliteClean® PRO pulvérise efficacement de l'eau sous plusieurs angles. Résultat : 100 % des résidus alimentaires incrustés sont retirés en seulement 90 min, sans utiliser d'eau supplémentaire.



Paniers EasyFlex Plus : flexibilité maximale et protection optimale des verres

Les nouveaux paniers EasyFlex Plus, à coulissement fluide, disposent de trois rangées rabattables pour maximiser l'espace. Les supports et les picots antidérapants maintiennent les verres en toute sécurité et les protègent des chocs. Le tiroir à couverts modulable accueille tout

- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Série 8000 CleaningPerformance
- ComfortLift®
- Commandes SmartSelect Connect (+application)
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Départ différé 24h
- 8 programmes, 4 températures
- Options: Extrasilent (jusqu'à -2dB), GlassCare 45°C, ZoneClean (programme 2-en-1)
- Bras de lavage SatelliteClean® Pro
- Eclairage intérieure par LED
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Tiroir à couverts EasyFlex Plus, porte-couteaux rabattable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips
- Voyants sel et rinçage
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Moteur inverseur
- Capteur d'eau

Spécifications techniques

Modèle	Encastrable
Type d'installation	Tout intégrable
Possibilité d'installation en hauteur	Non
Largeur (cm)	60
Nombre de couverts	14
Connectivité	Oui
Classe énergétique	A
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	49
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.488
Consommation d'eau par cycle (L)	8.4
Niveau sonore (dB)	38
Durée du programme ECO (h)	5:10
Index d'énergie (E20)	28.7
Programmes	120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTO Sense 50 - 60°C, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Rapide 30 Minutes, Rinçage
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)
Ampérage (A)	10
Type de séchage	Technologie AirDry
Efficacité de séchage E20	1.061
Dimensions HxLxP (mm)	815x596x560

Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 560
Dimensions emballées HxLxP (mm)	865x635x680
Poids brut/net (kg)	44 / 42
Poids min/max de la porte d'habillage (Kg)	4-12
Fréquence (Hz)	50-60
Indice de performance de nettoyage	1.121
Volts	200-240
Longueur du câble (m)	1.6
Tuyau d'eau / vidange (cm)	180/180
Pays de fabrication	Italie
PNC	911 474 026

