



Le partenaire de cuisine idéal

La hotte 6000 Hob2Hood® se connecte sans fil à la plaque de cuisson. Les lumières s'activent dès que vous allumez la plaque de cuisson et la vitesse du ventilateur se règle sur la température de la plaque de cuisson. Découvrez la cuisine sans odeur.

Bénéfices et Caractéristiques



Hob2Hood®. Le partenaire de cuisine idéal.

La fonction Hob2Hood® active sans fil l'éclairage de la hotte dès que vous allumez la plaque de cuisson. La vitesse du moteur se règle en fonction des températures de la plaque de cuisson. Cuisinez de délicieux repas sans vous soucier des odeurs et des vapeurs.



De l'air naturel, en toute simplicité et en silence, grâce à la fonction Breeze

La fonction Breeze rafraîchit l'air de votre cuisine après avoir cuisiné, tout en éliminant silencieusement les odeurs persistantes. Dégustez vos repas, détendez-vous et profitez d'une cuisine agréable, sans effort et en silence.

Air propre en cuisine avec la hotte ExtractionTech Pro

Profitez d'une atmosphère propre en cuisine grâce à la hotte ExtractionTech Pro. Avec un moteur puissant et vitesse intensive, les fumées de cuisson sont aspirées de manière efficace.



Voyez le moindre détail avec Pure Illumination

L'éclairage durable Pure Illumination offre une visibilité totale pendant la cuisson. Les lumières LED éclairent toute la surface de cuisson, ce qui permet de voir facilement chaque détail de la préparation de vos repas.



Un filtre à graisse fiable et facile à nettoyer pour tirer le meilleur parti de la hotte

Un filtre à graisse pratique et fiable garantit que l'air dans votre cuisine reste fraîche et que votre hotte fonctionne de manière optimale. Lavage à la main ou au lave-vaisselle.

- Hotte décorative box 90 cm
- 1 moteur(s)
- Commandes électroniques sensibles sur verre
- Nombre de vitesses : 3+Intensive; Breeze
- Nombre de vitesses: 3+Intensive; Breeze; 320-610-730 m3/h
- Fonction breeze : aspiration à bruit réduit après la cuisson
- Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque
- Connection H²H: Hotte pilotée par la plaque
- Eclairage par Bande LED : 1 - Puissance totale 7.7 W
- 3 filtre(s) à graisse maille d'aluminium noire
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage - filtre(s) charbon standard : en option MCFB97; filtre longue durée : en option MCFB98; filtre PRO en option : pas compatible
- Fonctionne en évacuation ou en recyclage avec filtre charbon en option
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à graisse
- Voyant de saturation du (des) filtre(s) à charbon
- Clapet anti-retour fourni

Spécifications techniques

Couleur	Noir	Classe d'efficacité fluidodynamique	A
Nombres de vitesse d'aspiration	3+Intensive; Breeze	Classe d'efficacité lumineuse	A
Bandeau de commandes	Commandes électroniques sensibles sur verre	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse mini	340
Type d'éclairage	Bande LED	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse maxi	535
Classe d'efficacité énergétique*	A+	Débit d'air en recyclage (m3/h) vitesse intensive	565
Débit d'air (m3/h) vitesses mini/maxi/intensive	320/610/730	Niveau sonore Recyclage vitesse Min (dB)	67
Niveaux sonores (dB) qmini/maxi/intensif	56/70/74	Niveau sonore Recyclage vitesse Max (dB)	74
Classe d'efficacité filtration graisses	C	PNC	942 022 946
Distance min. hotte si plaque électrique (cm)	50	Code EAN	7333394158693
Distance min. hotte si plaque gaz (cm)	65	Poids appareil net (Kg)	15
Consommation énergétique annuelle (KWh/an)	43.7	Poids appareil brut (Kg)	20.6
Dimensions (cm)	90	Dimensions (HxLxP) en mm	1180x898x460
Recyclage sans conduit (kit inclus)	Oui	Type d'installation	Hotte décorative murale
Evacuation (kit optionnel)	Oui	Filtre(s) à graisse	3
Température d'éclairage (K)	3000	Filtre à graisse	maille d'aluminium noire
Nombre de lampes	1	Longueur du câble (m)	1.35
Connection H²H : Hotte pilotée par la plaque	Oui	Diamètre de la buse (mm)	150
		Volts	220-240
		Ampérage (A)	-
		Filtre(s) à charbon standard	en option

