

**Nettoie votre vaisselle efficacement et facilement**

La série 500 offre une vaisselle parfaitement propre et un séchage final à l'air libre. Profitez d'une utilisation simple, d'un grand espace de chargement et d'un panier supérieur réglable en hauteur.

Bénéfices et Caractéristiques**Sélection facile de programme basée sur la durée**

Avec TimeSet, vous n'avez pas besoin de déterminer quel programme utiliser. Décidez simplement dans combien de temps vous voulez que votre vaisselle soit prête à être utilisée, puis sélectionnez la durée du cycle et appuyez sur démarrer.

Utilise de l'air frais pour finir le séchage

AirDry utilise l'air frais pour finir de sécher la vaisselle. Jusqu'à trois fois plus efficace qu'un système à porte fermée. La porte s'ouvre automatiquement en fin de cycle pour laisser entrer l'air ambiant.

**Le panier supérieur ajustable crée de l'espace là où vous en avez besoin**

Gagnez facilement plus de hauteur dans le panier supérieur ou inférieur. Il suffit de saisir les poignées sur les côtés du panier supérieur QuickLift et de tirer légèrement pour le monter ou l'abaisser. Fonctionne parfaitement même lorsqu'il est plein.

Tiroir polyvalent avec porte-couteaux pour les couverts et ustensiles

Le tiroir FlexiMax avec porte-couteaux est conçu pour accueillir des couverts et de nombreux ustensiles de tailles et formes variées. Les séparateurs personnalisables et la profondeur du tiroir permettent de charger facilement des articles volumineux ou de forme atypique.

Picots en caoutchouc antidérapants pour un nettoyage sécurisé des verres

Les SoftSpikes® en caoutchouc antidérapants protègent vos verres. Ils maintiennent délicatement les objets en place afin de réduire le risque d'ébréchures et de rayures dues aux chocs.

- Série 500 AirDry
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Moteur inverter
- Options: PowerBoost
- Départ différé : 3/6/9h
- Lumière au sol
- 6 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts FlexiMax
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 rangées de picots fixes, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

Spécifications techniques			
Nombre de couverts	14	Fréquence (Hz)	50
Classe énergétique	C	Volts	220-240
Consommation en électricité en kWh/100 cycles	75	Longueur du câble (m)	1.5
Conso.énergétique / cycle (kWh)	0.746	Tuyau d'eau / vidange (cm)	150/150
Consommation d'eau par cycle (L)	10.5	Pays de fabrication	Pologne
Efficacité de séchage E20	1.061	PNC	911 571 138
Durée du programme ECO (h)	4:30	Code EAN	7333394154831
Programmes	90 Minutes 60°C, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse		
Niveau sonore (dB)	44		
Taille (cm) / Installation	60 / Tout Intégrable		
Indice de performance de nettoyage	1.121		
Type d'installation de la porte d'habillage:	Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 10 Kg)		
Possibilité d'installation en hauteur	Non		
Type de séchage	Technologie AirDry		
Dimensions HxLxP (mm)	818x596x550		
Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:	820 / 900 X 600 X 550		
Dimensions emballées HxLxP (mm)	864x635x680		
Poids brut/net (kg)	36 / 34		
Ampérage (A)	10		