


**Nettoyage puissant avec des paniers spacieux et flexibles**

Les lave-vaisselle de la série 800 offrent la puissance nécessaire pour éliminer complètement les résidus alimentaires incrustés. Paniers flexibles à glissement fluide, rangées rabattables et supports pour maintenir les verres en place, en ne consommant seulement 8,4 litres avec le programme Eco.

**Bénéfices et Caractéristiques**

**Le panier inférieur chargé se soulève de 25 cm grâce à des charnières renforcées**

Le mécanisme de charnière renforcé du système ComfortLift® a été testé pour élever un panier inférieur entièrement chargé au même niveau que le panier supérieur, et ainsi simplifier le remplissage et le vidage du lave-vaisselle.


**Sélectionnez simplement la durée du cycle et non le programme**

Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L'écran QuickSelect montre l'évolution de la consommation d'énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l'évolution du graphique énergétique.


**1 cycle, 2 zones de lavage. Efficace sur les casseroles, délicat sur les verres.**

Deux zones de lavage lors d'un même cycle, même consommation d'eau et d'énergie. Activez DualZone pour un nettoyage adapté : plus de pression d'eau pour les casseroles et poêles dans le panier inférieur et une pression réduite pour la vaisselle délicate dans le panier supérieur.


**Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions**

Élimination complète des résidus alimentaires incrustés en seulement 90 min. Testé et vérifié\*. Le bras de lavage 360Clean Pro, équipé de deux buses (circulaire et droite), assure une pulvérisation d'eau efficace sous plusieurs angles. Résultats impeccables à chaque cycle.

\*Basé sur un test indépendant réalisé par un institut tiers allemand avec des pastilles de détergent et lors d'un cycle de 90 minutes sur des résidus de lasagnes incrustés dans un plat.


**Paniers polyvalents avec sections rabattables et supports uniques pour verres**

Les paniers FlexiMax Plus à glissement fluide disposent de trois rangées rabattables pour un chargement flexible. Les grips antidérapants et les picots sécurisent les verres et réduisent les chocs. Le tiroir à couverts est doté d'une section centrale profonde pour les ustensiles.

- Série 800 CleaningPerformance
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Livré sans porte d'habillage
- Pas de possibilité d'installation en hauteur
- Moteur inverter
- Options: DualZone (programme 2-en-1), ExtraHygiène 70°C, GlassCare 45°C
- Départ différé 24h
- Lumière au sol
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 8.4 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts FlexiMax Plus, porte-couteaux rabattable
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 supports rabattables antidérapants pour verres, 2 supports rabattables antidérapants pour sous-tasses, 2 SoftSpikes®, 6 SoftGrips, poignée inox
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Spécifications techniques**

|                                               |                                                                                                          |                                            |                       |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| Modèle                                        | Encastrable                                                                                              | Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:     | 820 / 900 X 600 X 550 |
| Type d'installation                           | Tout intégrable                                                                                          | Dimensions emballées HxLxP (mm)            | 865x635x680           |
| Possibilité d'installation en hauteur         | Non                                                                                                      | Poids brut/net (kg)                        | 43 / 41               |
| Largeur (cm)                                  | 60                                                                                                       | Poids min/max de la porte d'habillage (Kg) | 4-12                  |
| Nombre de couverts                            | 14                                                                                                       | Fréquence (Hz)                             | 50-60                 |
| Connectivité                                  | Oui                                                                                                      | Indice de performance de nettoyage         | 1.121                 |
| Classe énergétique                            | B                                                                                                        | Volts                                      | 200-240               |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 64                                                                                                       | Longueur du câble (m)                      | 1.6                   |
| Conso.énergétique / cycle (kWh)               | 0.644                                                                                                    | Tuyau d'eau / vidange (cm)                 | 180/180               |
| Consommation d'eau par cycle (L)              | 8.4                                                                                                      | Pays de fabrication                        | Italie                |
| Niveau sonore (dB)                            | 42                                                                                                       | PNC                                        | 911 473 118           |
| Durée du programme ECO (h)                    | 3:30                                                                                                     |                                            |                       |
| Index d'énergie (E20)                         | 37.9                                                                                                     |                                            |                       |
| Programmes                                    | 120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse |                                            |                       |
| Type d'installation de la porte d'habillage:  | PerfectFit avec glissières (poids de la porte jusqu'à 12 Kg)                                             |                                            |                       |
| Ampérage (A)                                  | 10                                                                                                       |                                            |                       |
| Type de séchage                               | Technologie AirDry                                                                                       |                                            |                       |
| Efficacité de séchage E20                     | 1.061                                                                                                    |                                            |                       |
| Dimensions HxLxP (mm)                         | 815x596x550                                                                                              |                                            |                       |

