



### Un nettoyage puissant et des paniers faciles à charger


Les lave-vaisselle de la série 600 sont dotés d'un bras de lavage multi-angles qui assure une couverture d'eau optimale. Faciles à charger grâce à des paniers spacieux et des rangées rabattables. Sélection simple des cycles, basée sur la durée.

## Bénéfices et Caractéristiques



### Sélectionnez simplement la durée du cycle et non le programme

Une utilisation simplifiée de votre lave-vaisselle. L'écran QuickSelect montre l'évolution de la consommation d'énergie selon la durée du cycle. Faites glisser le curseur pour choisir la durée et observez l'évolution du graphique énergétique.



### Le bras de lavage à double rotation nettoie dans toutes les directions

Le bras de lavage 360Clean nettoie en profondeur votre vaisselle avec une couverture puissante à double rotation. Même les plats rapprochés ou de grande taille bénéficient d'un nettoyage en profondeur, où qu'ils soient placés. Et tout cela sans utiliser plus d'eau ni d'énergie.



### Tiroir polyvalent avec porte-couteaux pour les couverts et ustensiles

Le tiroir FlexiMax avec porte-couteaux est conçu pour accueillir des couverts et de nombreux ustensiles de tailles et formes variées. Les séparateurs personnalisables et la profondeur du tiroir permettent de charger facilement des articles volumineux ou de forme atypique.



### Une lumière s'allume au sol pour indiquer que le lave-vaisselle est en marche

LightOnFloor® projette une lumière blanche sur le sol pendant qu'un cycle est en cours. La lumière s'éteint lorsque le cycle est terminé et que la vaisselle est prête à être rangée.



### Picots en caoutchouc antidérapants pour un nettoyage sécurisé des verres

Les SoftSpikes® en caoutchouc antidérapants protègent vos verres. Ils maintiennent délicatement les objets en place afin de réduire le risque d'ébréchures et de rayures dues aux chocs.

- Série 600 SmartSelect
- Lave-vaisselle Encastrable Tout intégrable 60cm
- Moteur inverter
- Options: GlassCare 45°C, PowerBoost
- Départ différé 24h
- Lumière au sol
- 8 programmes, 3 températures
- Consommation en eau par cycle: 10.5 litres
- Voyants sel et rinçage
- Fonction Auto-Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Capteur d'eau
- Tiroir à couverts FlexiMax, porte-couteaux rabattable
- QuickLift : panier supérieur ajustable
- Panier supérieur: 2 rangées de picots fixes, 2 SoftSpikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Spécifications techniques**

|                                               |                                                                                                          |                            |               |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nombre de couverts                            | 14                                                                                                       | Fréquence (Hz)             | 50            |
| Classe énergétique                            | C                                                                                                        | Volts                      | 220-240       |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 75                                                                                                       | Longueur du câble (m)      | 1.5           |
| Conso.énergétique / cycle (kWh)               | 0.746                                                                                                    | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 150/150       |
| Consommation d'eau par cycle (L)              | 10.5                                                                                                     | Pays de fabrication        | Pologne       |
| Efficacité de séchage E20                     | 1.061                                                                                                    | PNC                        | 911 572 135   |
| Durée du programme ECO (h)                    | 4:00                                                                                                     | Code EAN                   | 7333394146287 |
| Programmes                                    | 120 Minutes, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, AUTOClean, Eco 50°C, MachineClean, QuickClean, QuickRinse |                            |               |
| Niveau sonore (dB)                            | 42                                                                                                       |                            |               |
| Taille (cm) / Installation                    | 60 / Tout Intégrable                                                                                     |                            |               |
| Indice de performance de nettoyage            | 1.121                                                                                                    |                            |               |
| Type d'installation de la porte d'habillage:  | Charnières renforcées (poids de la porte jusqu'à 10 Kg)                                                  |                            |               |
| Possibilité d'installation en hauteur         | Non                                                                                                      |                            |               |
| Type de séchage                               | Technologie AirDry                                                                                       |                            |               |
| Dimensions HxLxP (mm)                         | 818x596x550                                                                                              |                            |               |
| Dimensions d'encastrement HxLxP en mm:        | 820 / 900 X 600 X 550                                                                                    |                            |               |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)               | 864x635x680                                                                                              |                            |               |
| Poids brut/net (kg)                           | 40 / 39                                                                                                  |                            |               |
| Ampérage (A)                                  | 10                                                                                                       |                            |               |

