

SFP6401TVX1

Famille: Fours

Catégorie: 60 cm

Alimentation: Electrique

Source de chaleur première cavité: Electrique

Mode de cuisson: Chaleur tournante

Système de nettoyage: Pyrolyse

Commandes du four: Electronique

Code EAN: 8017709285449



Esthétique

Esthétique: Elementi

Série: 3

Design: Plat

Couleur: Inox anti-trace

Matériau: Inox

Type d'inox: Satiné

Type de verre: Noir Eclipse

Couleur de la sérigraphie: Noir

Type de sérigraphie: Symboles

Porte: Avec cadre

Poignée: Elementi poignée carrée

Couleur de la poignée: Effet inox

Logo: Embouti

Programmes / Fonctions

Nombre de fonctions: 10

Fonctions de cuisson traditionnelle



Autres fonctions



Fonctions de nettoyage



Commandes

Afficheur: Afficheur COMPACT

Technologie de l'afficheur: LCD

Génération de l'afficheur: 2ème génération

Type de commandes: Manettes

Nombre de manettes: 2

Esthétique des manettes: Elementi nouvelle esthétique

Couleur des manettes: Effet inox

Options

Programmeur / Minuteur: Electronique
Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson
Minuteur
Minuteur réglable: 1
Signal sonore fin de cuisson
Verrouillage commandes / Sécurité enfants

Mode Expo
Sons: Standard
Préchauffage rapide

Caractéristiques techniques

Contrôle de température: Electronique
Température minimum: 30 °C
Température maximum: 280 °C
Matériau de la cavité: Email Ever Clean
Nombre de niveaux de cuisson: 5
Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal
Nombre de lampes: 1
Type d'éclairage: Halogène
Lumière remplaçable par l'utilisateur
Puissance de l'éclairage: 40 W
Eclairage à l'ouverture de la porte
Puissance résistance sole: 1200 W
Puissance résistance gril: 1800 W
Puissance résistance circulaire: 2000 W
Type d'ouverture de la porte: Abattante
Porte: Froide

Porte démontable
Porte intérieure plein verre
Porte intérieure démontable
Nombre total de vitres de la porte: 4
Nombre de vitres thermo réfléchissantes: 3
Thermostat de sécurité
Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte
Système de refroidissement: Tangentiel
Conduit de refroidissement: Double
Réduction de la vitesse du système de refroidissement
Verrouillage porte pendant la pyrolyse
Dimensions nettes de la cavité (HxLxP): 360x460x425 mm

Performance / Etiquette Energétique

Classe d'efficacité énergétique: A
Ancienne classe énergétique: A
Volume net: 70 l
Consommation d'énergie en convection naturelle: 1,09 kWh
Consommation d'énergie par cycle en convection forcée: 0,8 kWh

Nombre de cavités: 1
Indice d'efficacité énergétique: 95,2 %
Volume brut: 79 l

Accessoires inclus

Grille avec arrêt arrière: 1
Lèchefrite émaillé profond (40 mm): 1

Raccordement électrique

Tension (V): 220-240 V
Puissance nominale électrique (W): 3000 W
Intensité (A): 13 A
Fréquence (Hz): 50/60 Hz

Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

Accessories not included




BNP608T

Teflon-coated tray, 8mm depth, to be placed on the grid



SFLK1
Child lock



SMOLD
Set of 7 silicone moulds for ice creams, ice lollies, pralines, ice cubes or to portion food. Usable from -60°C to +230°C

