

RAFRAÎCHISSEZ VOTRE QUOTIDIEN



CLASSE E

Ce réfrigérateur est de classe E, selon la nouvelle étiquette énergétique. Comparé aux appareils de classe G, il réduit votre consommation d'électricité jusqu'à 36%, vous permettant de réaliser des économies d'énergie, tout en respectant l'environnement.

ÉCLAIRAGE LED

L'éclairage LED offre une meilleure visibilité à l'intérieur du réfrigérateur, tout en réduisant la consommation d'énergie.

CLAYETTES EN VERRE

Les clayettes en verre sont plus résistantes et faciles à nettoyer pour un entretien optimal votre réfrigérateur.

PORTE RÉVERSIBLE

Adaptez votre réfrigérateur selon l'agencement de votre cuisine grâce à la porte réversible.

RÉFRIGÉRATEUR ENCASTRABLE CM4S518EW

• Type de froid	Statique	• Nombre de clayettes	4
• Classe énergétique	E	• Nombre de balconnets	5
• Niveau sonore (dB(A))	39	• Eclairage	Power LED
• Litrage net total (L)	286	• Connectivité	-

Généralités	
Type	Monoporte
Niche (cm)	177 cm
Type de froid	Statique
Litrage net total (L)	286

Caractéristiques	
Type de commande	Mécanique
Eclairage	Power LED
Connectivité	-
Alarme porte ouverte	-
Type de compresseur	Standard
Type de poignées	Intégrées

Compartiment Réfrigération	
Litrage net réfrigérateur (L)	253
Dégivrage réfrigérateur	Automatique
Type de poignées	Intégrées
Nombre de clayettes	4
Type de clayettes	Verre
Clayettes flexibles	Oui (3)
Balconnets	5
Type balconnets	Transparent
Balconnets flexibles	Oui (2)
Bac à fruits et légumes	2
Zone fraîcheur 0-3°C	-

Compartiment Congélation	
Litrage net congélateur (L)	33
Nombre d'étoiles	4
Nombre de tiroirs de congélation	1
Type de tiroirs de congélation	Transparent
Dégivrage congélateur	Manuel
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2.6
Autonomie en cas de panne (h)	11

Equipement	
Support à oeufs	-
Porte bouteilles	-
Bac à glaçons	-
Câble fourni	Oui
Longueur du câble (cm)	160
Prise fournie	Schuko

Performance	
Classe énergétique	E
Niveau sonore (dB)	39
Classe d'efficacité sonore	C
Classe climatique	ST
Consommation (kWh/an)	176
Consommation (kWh/24h)	0.483
Gaz réfrigérant	R600a
Alimentation électrique	10A / 220-240V / 50Hz

Conseils d'installation	
Position des charnières de porte	Montées à droite
Système de fixation	Glissières
Porte réversible	Oui

Dimensions	
Dimensions nettes HxLxP (cm)	176,9 x 54 x 54,5
Dimensions d'encastrement HxLxP (cm)	177,1-177,4 x 56 x 55,5
Dimensions brutes HxLxP (cm)	184 X 57,3 X 57,3
Poids net/brut (kg)	53 / 59

Accessoires Care+ Protect	
Dégivrant à action rapide	CSL7001/1 - 35602112
Nettoyant 2 en 1	CSL4001/1 - 35602114
Absorbeur d'odeurs	FAD4001 - 35602001

Spécification technique	
Code article	34901590
Pays d'origine	Chine
Code douanier	84182159
Quantité par container	109
Code EAN	8059019079165

