




**Gagner du temps en réduisant la durée du cycle de moitié.**

Grâce à l'option Time Saver de ce lave-vaisselle, vous pouvez réduire la durée du cycle de moitié. Ainsi, vos plats seront propres et prêts à être utilisés dès que nécessaire. Idéal lorsque vous avez des invités.

**Bénéfices et Caractéristiques**

**Technologie AirDry**

Ce système améliore les performances de séchage grâce à une ouverture automatique de la porte de 10 cm en fin de cycle de séchage afin d'accélérer le processus d'évaporation au contact de l'air ambiant. Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de



- SÉRIE 3000 AirDry
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- Couleur : Inox Anti-trace
- Moteur inverter
- Options: Time Saver, XtraDry
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 5 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Auto Off : 10 mn après la fin du cycle le lave-vaisselle s'éteint
- Water sensor
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Panier supérieur: 2 soft spikes®
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Sécurité Aqua-contrôle
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Programme AutoSense, pour une efficacité maximale**

Les capteurs de ce lave-vaisselle AEG règlent automatiquement la durée, la température et l'eau utilisée en fonction du niveau de salissure de la vaisselle. Pas de gaspillage d'eau, d'énergie ou de temps.



**Prêt en même temps que vous, grâce à la fonction "départ différé"**

Profitez de tout votre temps disponible avec la fonction de démarrage différé de nos lave-vaisselle. Préréglez une heure de lancement du programme qui vous convient et profitez de la commodité d'avoir une vaisselle propre quand vous le souhaitez.



## Spécifications techniques

|  |                          |                        |               |
|--|--------------------------|------------------------|---------------|
| Type de construction                         | Pose libre               | PNC                    | 911 514 005   |
| Type d'installation                          | Sous plan (top amovible) | Code EAN               | 7332543531868 |
| Largeur (cm)                                 | 60                       | Indice de réparabilité | 8.2           |
| Nombre de couverts                           | 13                       |                        |               |
| Nouvelle classe énergétique                  | D                        |                        |               |
| Consommation d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 84                       |                        |               |
| Conso.énergétique / cycle                    | 0.835                    |                        |               |
| Consommation d'eau par cycle (L)             | 9.9                      |                        |               |
| Niveau sonore (dB)                           | 46                       |                        |               |
| Durée du programme ECO (H)                   | 3:57                     |                        |               |
| Index d'énergie (E20)                        | 49.9                     |                        |               |
| Ampérage (A)                                 | 10                       |                        |               |
| Partie supérieure amovible                   | Oui                      |                        |               |
| Type de séchage                              | Technologie AirDry       |                        |               |
| Efficacité de séchage E20                    | 1.061                    |                        |               |
| Dimensions HxLxP (mm)                        | 850x600x625              |                        |               |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)              | 894x635x680              |                        |               |
| Poids brut/net (kg)                          | 46.02 / 45.4             |                        |               |
| Fréquence (Hz)                               | 50                       |                        |               |
| Indice de performance de nettoyage           | 1.121                    |                        |               |
| Volts  | 220-240                  |                        |               |
| Longueur du câble (m)                        | 1.5                      |                        |               |
| Tuyau d'eau / vidange (cm)                   | 150/150                  |                        |               |
| Fabriqué en                                  | Pologne                  |                        |               |

PSGBDW210DE00005

